



APC BX1200MI-GR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1,2 kVA 650 W 4 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BX1200MI-GR

Nombre del producto : BX1200MI-GR



APC BX1200MI-GR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,2 kVA, Potencia de salida: 650 W. Tipo de salida AC: Tipo F, Conector: Tipo F, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 5 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,2 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Características

Topología UPS *	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,2 kVA
Potencia de salida *	650 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	140 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	230 V
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación de la frecuencia de salida	0.5 Hz
Regulación del voltaje de salida	10%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓
Índice de aumento de energía	273 J
Tiempo de respuesta	6 ms
Factor de potencia de entrada	0,54
Nivel de ruido	40 dB
Protección de sobrecarga	✓
Alarma(s) audibles	✓
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC	Tipo F
Conector	Tipo F

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa	1 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	5 min
Vida útil de la batería (máx.)	2 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	8 h

Diseño

Factor de forma *	Compacto
Longitud de cable	1,2 m
Color del producto *	Negro
Indicadores LED	✓
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m


Aprobaciones regulatoras

Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Contenido del embalaje

Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada
Manual de usuario	✓

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Ancho	140 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	390 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura	190 mm
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Peso	7,6 kg
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Empaquetado	
Batería		Ancho del paquete	235 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad del paquete	495 mm
		Altura del paquete	297 mm
		Peso del paquete	8,6 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000



0731304410867



731304410867

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.