TP-Link CPE510 punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)





Marca : TP-Link

Código del producto: CPE510

Nombre del producto : CPE510

TP-Link CPE510. Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Características	
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	300 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Frecuencia de banda	5.15 - 5.85 GHz
Ancho de banda	5 GHz
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Rango máximo en exteriores	15000 m
Receptor de sensibilidad	802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm

Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC, filtro de direcciones	✔

Protocolos	
Protocolos de gestión	TDMA

Características de administración	
Administación basada en web	✔
Plataforma de gestión	Pharos Control

Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)

Diseño	
Color del producto *	Blanco
Botón de restaurar	✔
Indicadores LED	✔
Interno	✘

Antena	
Características de la antena	Antena integrada
Cantidad de antenas	1
Ganancia de la antena (max)	13 dBi

Desempeño	
Procesador incorporado	✔
Memoria Flash	8 MB
Memoria interna	64 MB
Sistemas operativos compatibles	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark RoHS

Peso y dimensiones	
Ancho	224 mm
Profundidad	75 mm
Altura	60 mm

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna

Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%

Control de energía	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✔
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Corriente de entrada	0.8 A
Consumo energético	13 W

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0804904109407



804904109407




6935364082260



0801940481498



801940481498



1210002611473

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date