



## ATEN Switch KVMP™ DVI/Audio USB de 2 puertos

**Marca :** ATEN

**Código del producto:** CS1762A-AT-G

**Nombre del producto :** Switch KVMP™ DVI/Audio USB de 2 puertos

Switch KVMP™ DVI/Audio USB de 2 puertos

**ATEN Switch KVMP™ DVI/Audio USB de 2 puertos:**

El switch KVMP™ para USB 2.0 con DVI CubiQ™ CS1762A marca una nueva era en los switches KVM (Keyboard, Video, Mouse = teclado, monitor, ratón) al combinar un switch KVM de 2 puertos con un hub USB 2.0 de 2 puertos y admitir al mismo tiempo single display DVI. Además, el CS1762A se basa en la nueva tecnología gráfica DynaSync™ de ATEN, que optimiza la resolución en pantalla y ofrece una detección de equipos encendidos, eso es, en el momento en que un ordenador se apague, el CS1762A automáticamente pasará al siguiente ordenador encendido. Como switch KVM permite acceder a un máximo de dos ordenadores desde una única consola con un teclado USB, ratón USB y monitor.

1 x CS1762A switch KVMP para USB 2.0 con DVI

2 x 2L-7D02U juegos de cables KVM (DVI-D) personalizados (1,8m)

1 x 0AD8-1605-24M1 adaptador de alimentación

1 x Guía de Usuario



| Puertos e Interfaces                  |                                                | Control de energía                                |             |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Número de computadoras controladas *  | 2                                              | Voltaje de entrada                                | 5.3 V       |
| Tipo de puerto de teclado *           | USB                                            | Consumo energético                                | 3,78 W      |
| Tipo de puerto de ratón *             | USB                                            | Condiciones ambientales                           |             |
| Tipo de puerto de vídeo *             | DVI-I                                          | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 50 °C   |
| Cantidad de puertos DVI-I             | 2                                              | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B      | 2                                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80%     |
| Puertos de la consola *               | Auriculares de 3,5 mm, 3.5mm mic, DVI-I, USB A | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 80%     |
| Cantidad de puertos USB de la consola | 2                                              | Peso y dimensiones                                |             |
| Conector USB                          | USB tipo A, USB Tipo B                         | Ancho                                             | 210 mm      |
| Conexión de audio                     | ✓                                              | Profundidad                                       | 88 mm       |
| Salidas para auriculares              | 3                                              | Altura                                            | 55,5 mm     |
| Número de entradas de micrófono       | 3                                              | Peso                                              | 1,38 kg     |
| Enchufe de entrada de CC              | ✓                                              | Empaquetado                                       |             |
| Desempeño                             |                                                | Ancho del paquete                                 | 100 mm      |
| Tipo HD *                             | WUXGA                                          | Profundidad del paquete                           | 283 mm      |
| Máxima resolución *                   | 1920 x 1200 Pixeles                            | Altura del paquete                                | 173 mm      |
| Ancho de banda de vídeo               | 60 Hz                                          | Peso del paquete                                  | 1,63 kg     |
| Intervalo de escaneado                | 1,99 s                                         | Contenido del embalaje                            |             |
| DDC2B soportado                       | ✓                                              | Guía de instalación rápida                        | ✓           |
| Diseño                                |                                                | Manual de usuario                                 | ✓           |
| Color del producto *                  | Negro                                          | Datos logísticos                                  |             |
| Material de la carcasa                | Metal                                          | Peso neto de caja                                 | 6,9 kg      |
| Indicadores LED                       | ✓                                              | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176200    |
| Botón para presionar                  | ✓                                              | Ancho de la caja principal                        | 292 mm      |
| Teclas de acceso directo              | ✓                                              | Longitud de la caja                               | 517 mm      |
| Exhibición                            |                                                | Alto de la caja principal                         | 194 mm      |
| Pantalla incorporada *                | ✗                                              | Peso del envase completo                          | 8,65 kg     |
| Control de energía                    |                                                | Cantidad por caja                                 | 5 pieza(s)  |
| Fuente de energía                     | CC                                             |                                                   |             |



4710423776821

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.