



## D-Link AX1800 1800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DAP-X2810

Nombre del producto : AX1800

D-Link AX1800. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 19,44 W



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Consumo de energía (max)	19,44 W
5 GHz *	✓	<b>Diseño</b>	
Rango máximo de transferencia de datos *	1800 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Botón de restaurar	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1200 Mbit/s	Indicadores LED	Poder, Estado
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	<b>Antena</b>	
Frecuencia de banda	2.4/5 GHz	Tipo de antena *	Interno
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Cantidad de antenas	2
		Ganancia de la antena (max)	4,3 dBi
MIMO	✓	<b>Aprobaciones regulatoras</b>	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Certificados de conformidad	CE
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Certificación	FCC
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Equidad de conexión (ATF)	✓	Ancho	170 mm
Tiempo medio entre fallos	30000 h	Profundidad	170 mm
<b>Seguridad</b>		Altura	28 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA3	Peso	477,4 g
<b>Características de administración</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Administración basada en web	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
<b>Puertos e Interfaces</b>		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
		<b>Sostenibilidad</b>	
		Cumplimiento de sostenibilidad	✓

Control de energía		Datos logísticos	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Voltaje de entrada AC	12 V		
Corriente de entrada	2.5 A		



0790069456923



790069456923



0790069462207



790069462207

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.