# DELL Pro Plus P3425WE pantalla para PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro, Gris



**Marca :** DELL

**Familia de productos:** Pro Plus

**Código del producto:** DELL-P3425WE

**Nombre del producto :**
P3425WE

- 86.6cm (34.1") Wide Quad HD 3440 x 1440 Edge LED
- 8ms, 21:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort

86.6cm (34.1") Wide Quad HD 3440 x 1440 Edge LED, 21:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P3425WE pantalla para PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro, Gris:

Concéntrate como nunca con este monitor curvo ultrapanorámico envolvente de 34,1 pulgadas con pantalla WQHD, suministro de energía USB-C de hasta 90 W y conectividad Ethernet RJ45.
DELL Pro Plus P3425WE. Diagonal de la pantalla: 86,6 cm (34.1"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Gris

| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla * | 86,6 cm (34.1") |
| Resolución de la pantalla * | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD * | Wide Quad HD |
| Relación de aspecto nativa * | 21:9 |
| Tecnología de visualización * | LCD |
| Tipo de pantalla * | IPS |
| Retroiluminación LED | ✔ |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil * | ✘ |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta * | 8 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | ✔ |
| Forma de la pantalla * | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 3800R |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) * | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización * | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla * | 1,07 billones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Densidad del pixel | 110 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 28 - 151 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 30 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |

| Ergonomía | |
|---|---|
| Eje | ✔ |
| Ángulo de pivote | -4 - 4° |
| Giratorio | ✔ |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | ✔ |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Imagen en imagen | ✔ |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ✔ |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ✔ |
| Indicadores LED | ✔ |

| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) * | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) * | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas * | 29 kWh |
| Consumo energético * | 28,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) * | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 200 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |

| Exhibición | |
|---|---|
| Tamaño visible, diagonal | 86,7 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnología ComfortView de Dell | ✔ |
| Disipación de calor (típica) | 94,17 BTU/h |

| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✘ |
| AMD FreeSync * | ✘ |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ✔ |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✔ |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Si |
| Sistema operativo MAC soportado | ✔ |

| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados * | ✘ |
| Cámara incorporada * | ✘ |

| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto * | Negro, Gris |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Gris |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado * | ✔ |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ✔ |
| Suministro de potencia USB | ✔ |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI * | ✔ |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares * | ✘ |
| HDCP | ✔ |
| HDCP versión | 1.4 |

| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA * | ✔ |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | ✔ |
| Ranura para cable de seguridad * | ✔ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura * | ✔ |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 816 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 541,2 mm |
| Peso (con soporte) | 9,38 kg |
| Ancho (sin base) | 816 mm |
| Profundidad (sin base) | 83 mm |
| Altura (sin base) | 358 mm |
| Peso (sin base) | 6,9 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 8,85 mm |
| Ancho del marco (superior) | 8,85 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,44 cm |

| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 14,4 kg |

| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | ✔ |
| Cables incluidos | DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB Tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |

| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |

| Huella de carbono | |
|---|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 339 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 133,566 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 27,12 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 140,007 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 38,646 |
| Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 198,993 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |

| Otras características | |
|---|---|
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | ✔ |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Wake-on-LAN | ✔ |
| Certificación | TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 |

| Características especiales | |
|---|---|
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | ✔ |

5397184962510

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date