



DELL P5525QC Pantalla plana para señalización digital 138,8 cm (54.6") LCD 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro

Marca : DELL

Código del producto: DELL-P5525QC

Nombre del producto : P5525QC

138.787 cm (54.64 in.), 3840 x 2160, IPS, 400 cd/m², USB, 2 x DP, 2 x HDMI, 300 W

DELL P5525QC Pantalla plana para señalización digital 138,8 cm (54.6") LCD 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro:

Este monitor, que se ha diseñado con la colaboración en equipo en mente, ofrece un suministro eléctrico de hasta 90 W a través de USB-C y flexibilidad para incluir un OptiPlex Micro si es necesario.

DELL P5525QC. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 138,8 cm (54.6"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro



Exhibición		Audio	
Tipo de pantalla	IPS	Altavoces incorporados *	✓
Retroiluminación LED	✓	Número de altavoces incorporados	2
Tipo de retroiluminación LED	Edge-LED	Potencia estimada RMS	20 W
Diagonal de la pantalla *	138,8 cm (54.6")	Diseño	
Tecnología de visualización *	LCD	Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Colocación soportada *	Interior
Brillo de pantalla *	400 cd / m ²	Color del producto *	Negro
Tipo HD *	4K Ultra HD	montaje VESA *	✓
Pantalla táctil *	✗	Interfaz de panel de montaje	300 x 400 mm
Relación de aspecto nativa	16:9	Ancho del marco (inferior)	2,85 cm
Tiempo de respuesta	8 ms	Ancho del marco (lateral)	1,89 cm
Razón de contraste (típica)	1200:1	Ancho del marco (superior)	1,89 cm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Pantalla antirreflectante	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Desempeño	
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Utilizar con *	Comercial
Tamaño de pixel	0,315 x 0,315 mm	Control de energía	
Área de visualización activa (A x A)	1209,6 x 680,4 mm	Consumo energético *	77,1 W
Diagonal de pantalla	138,787 cm	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Intervalo de escaneado vertical	24 - 75 Hz	Consumo de energía (max)	300 W
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Clase de eficiencia energética (SDR)	E
	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	77 kWh
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Voltaje de entrada AC	100-240 V
Profundidad de color	8 bit	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Índice de niebla	25%	Peso y dimensiones	
Dureza de la superficie	3H	Ancho	1247,4 mm
Gama de colores	72%	Profundidad	79,8 mm
Puertos e Interfaces		Altura	727,8 mm
Número de puertos HDMI *	2	Peso	22,4 kg
Versión HDMI	2.0	Empaquetado	
		Peso del paquete	33,8 kg

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Puerto DVI *	✗	Mando a distancia incluido	✓
Cantidad de DisplayPorts *	2	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB, USB Tipo C
Versión de DisplayPort	1.4		
Puerto USB *	✓	Condiciones ambientales	
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Detalles técnicos	
Suministro de potencia USB	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Ethernet *	✓	Otras características	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Guía de configuración rápida	✓
RS-232C	✓	Accessories (included in carton box)::Baterías Mando a distancia::	AAA x 2
Enchufe de entrada de CC	✓		



5397184821770



0884116469438



884116469438

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.