



D-Link DGS-1210-10 Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro, Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1210-10/E

Nombre del producto : DGS-1210-10



D-Link DGS-1210-10. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro, Gris
Capa del interruptor	L2	Desempeño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Tiempo medio entre fallos	205249 h
Administación basada en web	✓	Control de energía	
Inspección ARP	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
MIB, soporte	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexión		Disipación del calor	373,96 BTU/h
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso y dimensiones	
Soporte 10G *	✗	Ancho	280 mm
Espejeo de puertos	✓	Profundidad	126 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Altura	44 mm
Soporte de control de flujo	✓	Peso	980 g
Adición de vínculos	✓	Empaquetado	
Auto MDI / MDI-X	✓	Ancho del paquete	286 mm
Protocolo de árbol de expansión	✓	Profundidad del paquete	325 mm
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Altura del paquete	70 mm
Auto-negociación	✓	Peso del paquete	2,08 kg
Transmisión de datos		Detalles técnicos	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Altura de la caja de envío	31,7 cm
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Anchura de la caja de envío	34,6 cm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Longitud del contenedor de envío	38,2 cm
Guardar y remitir	✓	Peso neto del envase de envío	10,4 kg
Jumbo Frames, soporte	✓	Cantidad por caja de envío	5 pieza(s)
Tramas Jumbo	9216	Peso bruto del palé (en avión)	425,5 kg
Memoria intermedia de paquetes	0,512 MB	Número de cajas de cartón por palé (en avión)	36 pieza(s)

Seguridad		Detalles técnicos	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Cantidad por palé (en avión)	180 pieza(s)
IGMP	✓	Longitud del palé	110 cm
MAC, filtro de direcciones	✓	Anchura del palé	120 cm
Protección contra loops	✓	Altura del palé (en avión)	140,3 cm
Funciones de multidifusión		Peso bruto del palé (en barco)	625,9 kg
Multidifusión, soporte	✓	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	54 pieza(s)
Diseño		Cantidad por palé (en barco)	270 pieza(s)
Montaje en rack *	✓	Altura del palé (en barco)	2,04 m
Apilable *	✓	Peso de la caja de envío	11,1 kg
Factor de forma	1U	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0790069467707



790069467707



5704174940302

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.