D-Link DGS-1210-26 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro, Gris





Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1210-26

Nombre del producto : DGS-1210-26

D-Link DGS-1210-26. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración	
Tipo de interruptor *	Gestionado
Capa del interruptor	L2
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Administación basada en web	✔
Clasificación del tráfico	✔
Registro de eventos en sistema	✔
MIB, soporte	RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Puerto de consola	RJ-45
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G *	✔
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Espejeo de puertos	✔
Ruteo de IP	✔
Soporte de control de flujo	✔
Adición de vínculos	✔
Control de transmisión de tormentas	✔
Limitar tasa	✔
Auto MDI / MDI-X	✔
Protocolo de árbol de expansión	✔
Auto-negociación	✔
Soporte VLAN	✔
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN, Port-based VLAN
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	52 Gbit/s

Diseño	
Compatibilidad electromagnética	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Desempeño	
Tipo de memoria	DDR3-SDRAM
Memoria interna	128 MB
Memoria Flash	32 MB
Tiempo medio entre fallos	1082534 h
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo energético	15,11 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	51,57 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	140 mm
Altura	44 mm
Peso	2,06 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	249 mm
Profundidad del paquete	493 mm
Altura del paquete	72 mm
Peso del paquete	3,13 kg
Detalles técnicos	
Altura de la caja de envío	28,2 cm
Anchura de la caja de envío	38,1 cm
Longitud del contenedor de envío	51 cm
Peso neto del envase de envío	15,7 kg
Cantidad por caja de envío	5 pieza(s)
Peso bruto del palé (en avión)	422,4 kg

Transmisión de datos	
Rendimiento	38,7 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas

Seguridad	
Características de DHCP	DHCP server, DHCP client
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔
IGMP	✔
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, SNMP, SSH
Soporte SSH/SSL	✔
Protección contra loops	✔
Protección y filtrado BPDU	✔

Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	✔

Diseño	
Montaje en rack *	✔
Apilable *	✔
Factor de forma	1U
Color del producto	Negro, Gris
Indicadores LED	Actividad, Fallo del ventilador, Enlace, Poder, Velocidad
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Seguridad	CCC, CE LVD, UL/cUL

Detalles técnicos	
Número de cajas de cartón por palé (en avión)	24 pieza(s)
Cantidad por palé (en avión)	120 pieza(s)
Longitud del palé	110 cm
Anchura del palé	120 cm
Altura del palé (en avión)	130,3 cm
Peso bruto del palé (en barco)	621,3 kg
Número de cajas de cartón por palé (en barco)	36 pieza(s)
Cantidad por palé (en barco)	180 pieza(s)
Altura del palé (en barco)	188,7 cm
Peso de la caja de envío	16,5 kg

Aprobaciones reguladoras	
Certificación	IEC61000-4-5, RoHS

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0790069432514



790069432514



0790069469664



790069469664



5704174940371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date