



D-Link DGS-1250-28XMP Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1250-28XMP/E

Nombre del producto : DGS-1250-28XMP



D-Link DGS-1250-28XMP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Puerto de consola: RJ-45. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Reglas de lista de control de acceso	768
Capa del interruptor	L3	IGMP	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Algoritmos de seguridad soportados	EAP, LEAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Administación basada en web	✓	Protección contra loops	✓
Inspección ARP	✓	Vinculación de puertos IP-MAC	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)
Registro de eventos en sistema	✓	Funciones de multidifusión	
MIB, soporte	RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,	Multidifusión, soporte	✓
	Diseño		
	Montaje en rack *	✓	
	Color del producto	Negro	
	Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder, Velocidad	
	Compatibilidad electromagnética	CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI	
	Desempeño		
	Tipo de memoria	DDR3-SDRAM	
	Memoria interna	2048 MB	
	Memoria Flash	64 MB	
Nivel de ruido	50,8 dB		
Firmware actualizable	✓		
Tiempo medio entre fallos	463430,16 h		
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Fuente de alimentación incluida *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Consumo de energía (max)	455,1 W
Puerto de consola	RJ-45	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conexión		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24

Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15,4 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	370 W
Tipos de cable soportados	Cat5, Cat5e	Condiciones ambientales	
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Adición de vínculos	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Control de transmisión de tormentas	✓	Disipación del calor	1551,891 BTU/h
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Ancho	440 mm
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Profundidad	250 mm
Soporte VLAN	✓	Altura	44 mm
Funciones de LAN virtual	Voice VLAN	Peso	3,46 kg
Número de VLANs	4094	Empaquetado	
Fibra óptica		Ancho del paquete	393 mm
Tecnología de fibra de cableado ethernet	100BASE-FX, 1000BASE-LHX, 1000BASE-X, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX	Profundidad del paquete	563 mm
Transmisión de datos		Altura del paquete	89 mm
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Peso del paquete	4,76 kg
Tasa de reenvío	95,24 Mpps	Aprobaciones reguladoras	
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Certificación	CB, UL, BSMI, CCC
Guardar y remitir	✓		
Ruta estática	✓		
Número de rutas estáticas	124		
Jumbo Frames, soporte	✓		
Tramas Jumbo	12000		
Memoria intermedia de paquetes	12 MB		
Seguridad			
Características de DHCP	DHCP server, DHCP snooping		
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		



0790069467882



790069467882



5704174940449

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.