



D-Link DGS-1510-52X switch Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1510-52X

Nombre del producto : DGS-1510-52X

D-Link DGS-1510-52X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Desempeño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Nivel de ruido	45,8 dB
Capa del interruptor	L3	Control de energía	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Administración basada en web	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Administrado a través de la nube	✗	Consumo de energía (max)	44,2 W
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Condiciones ambientales	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Conexión		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Soporte 10G *	✓	Disipación del calor	138,8 BTU/h
Espejeo de puertos	✓	Peso y dimensiones	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Ancho	440 mm
Soporte de control de flujo	✓	Profundidad	250 mm
Adición de vínculos	✓	Altura	44 mm
Control de transmisión de tormentas	✓	Peso	5,3 kg
Auto MDI / MDI-X	✓	Empaquetado	
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Ancho del paquete	365 mm
Soporte VLAN	✓	Profundidad del paquete	555 mm
		Altura del paquete	101 mm
		Peso del paquete	4,62 kg
Transmisión de datos		Detalles técnicos	
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Altura de la caja de envío	39,8 cm
Rendimiento	130,95 Mpps	Anchura de la caja de envío	32,4 cm
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Longitud del contenedor de envío	57,3 cm
Guardar y remitir	✓	Peso neto del envase de envío	11,4 kg
Memoria intermedia de paquetes	3 MB	Cantidad por caja de envío	3 pieza(s)
		Peso bruto del palé (en avión)	375,1 kg
Seguridad		Número de cajas de cartón por palé (en avión)	24 pieza(s)
Características de DHCP	DHCP server, DHCP client	Cantidad por palé (en avión)	72 pieza(s)
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓		

Seguridad		Detalles técnicos	
IGMP	✓	Longitud del palé	110 cm
MAC, filtro de direcciones	✓	Anchura del palé	120 cm
Soporte SSH/SSL	✓	Altura del palé (en avión)	173 cm
Funciones de multidifusión		Peso bruto del palé (en barco)	375,1 kg
Multidifusión, soporte	✓	Número de cajas de cartón por palé (en barco)	24 pieza(s)
Diseño		Cantidad por palé (en barco)	72 pieza(s)
Montaje en rack *	✓	Altura del palé (en barco)	173 cm
Apilable *	✓	Peso de la caja de envío	14,9 kg
Factor de forma	1U	Aprobaciones reguladoras	
Color del producto	Negro	Certificación	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder	Datos logísticos	
Número de ventiladores	2 Ventilador(es)	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Seguridad	cUL, CB		



0790069467950



790069467950



0790069406065



790069406065

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.