DELL DLRT8KRMXLI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 8 kVA 8000 W 12 salidas AC

Marca : DELL

Código del producto: DLRT8KRMXLI

Nombre del producto : DLRT8KRMXLI

DELL DLRT8KRMXLI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 8 kVA, Potencia de salida: 8000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC, Tecnología de cableado: 10/100Base-T. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 1728 Ah, Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s). Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 6U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH

Características	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	8 kVA
Potencia de salida *	8000 W
Forma de onda *	Seno
Voltaje de entrada de operación (min) *	230 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	400 V
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	480 J
Número de fases de entrada	3
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	✔
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%
Nivel de ruido	55 dB
Alarma(s) audibles	✔
Modos de alarma audibles	Fallo
Auto-rearranque	✔

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador, Hard Wire 3-wire (2PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Cantidad de salidas AC	12 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	3
Puerto USB	✔
Interfaz en serie	✔
Puerto serial	1
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Tecnología de cableado	10/100Base-T
Dispositivo de apagado de emergencia	✔
SmartSlot	✔

Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	1728 Ah
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)

Batería	
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h
Batería hot-swap	✔
Prueba de baterías automática	✔
Arranque en frío	✔
Cartucho para batería de repuesto	APCRBC140

Diseño	
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack	6U
Color del producto *	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH

Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR

Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	715 mm
Altura	263 mm
Peso	111,8 kg

Empaquetado	
Ancho del paquete	600 mm
Profundidad del paquete	1000 mm
Altura del paquete	461 mm
Peso del paquete	130 kg



0731304322047



731304322047

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date