D-Link DMS-106XT switch No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Gris



Marca : D-Link

Código del producto: DMS-106XT

Nombre del producto : DMS-106XT



D-Link DMS-106XT. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 45 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 12 V

Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	6
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	5
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	1
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✔
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Soporte de control de flujo	✔
Auto MDI / MDI-X	✔
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	45 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas
Guardar y remitir	✔
Diseño	
Montaje en rack *	✘
Apilable *	✘
Color del producto	Gris
Material de la carcasa	Aluminio
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Desempeño	
Sin ventilador	✔

Desempeño	
Tiempo medio entre fallos	489941 h
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Voltaje de entrada DC	12 V
Corriente de entrada	1.5 A
Consumo de energía (max)	10,6 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Disipación del calor	36,17 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	217 mm
Profundidad	163 mm
Altura	33 mm
Peso	680 g
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	✔
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS
Certificación	FCC, RCM, BSMI, VCCI
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0790069459818



790069459818

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date