



D-Link DMS-108 No administrado L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro

Marca : D-Link

Código del producto: DMS-108/E

Nombre del producto : DMS-108



D-Link DMS-108. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2	Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Desempeño	
Puertos e Interfaces		Sin ventilador	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Tiempo medio entre fallos	724033,96 h
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Control de energía	
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8	Fuente de energía *	CC
Conexión		Fuente de alimentación incluida *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaje de entrada DC	12 V
Soporte 10G *	✗	Corriente de entrada	1 A
Soporte de control de flujo	✓	Consumo energético	8,586 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Condiciones ambientales	
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	40 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tasa de reenvío	29,76 Mpps	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Disipación del calor	29,3 BTU/h
Guardar y remitir	✓	Peso y dimensiones	
Número de colas	8	Ancho	145 mm
Memoria intermedia de paquetes	8,1 MB	Profundidad	82 mm
Seguridad		Altura	28 mm
IGMP	✓	Peso	343 g
Funciones de multidifusión		Sostenibilidad	
Multidifusión, soporte	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Diseño		Aprobaciones regulatoras	
Apilable *	✓	Certificados de conformidad	BSMI, CE, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive), RoHS



0790069469459



790069469459



0790069470509



790069470509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.