



D-Link DSS-200G-10MPP/E switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Marca : D-Link

Código del producto: DSS-200G-10MPP/E

Nombre del producto : DSS-200G-10MPP/E



D-Link DSS-200G-10MPP/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Número de módulos SFP instalados: 2. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt,.... Energía sobre Ethernet (PoE). Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Funciones de multidifusión	Multidifusión controlable
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Diseño	
Administración basada en web	✓	Factor de forma	1U
Clasificación del tráfico	✓	Color del producto	Gris
MIB, soporte	• RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridge MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC2233 Interface Group MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC4363 IEEE 802.1p MIB • ZoneDefense MIB • Private MIB • RFC951 BootP client • RFC1542 BootP/DHCP client • RFC2236 IGMP Snooping	Botón de restaurar	✓
		Indicadores LED	Actividad, Alarma, Enlace, Poder, Velocidad
		Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
		Desempeño	
		Tipo de memoria	DDR3-SDRAM
Puertos e Interfaces		Memoria interna	128 MB
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Memoria Flash	32 MB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Nivel de ruido	50,6 dB
Número de módulos SFP instalados *	2	Sin ventilador	✗
Conexión		Tiempo medio entre fallos	508112 h
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Control de energía	
		Fuente de energía *	Corriente alterna
		Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Corriente de entrada	3 A
		Voltaje de entrada	100 - 240 V
		Consumo de energía (max)	267,5 W
Bidireccional completo (Full duplex)		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Transmisión semidúplex	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte de control de flujo	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Adición de vínculos	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	90 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	242 W
Limitar tasa	✓	Condiciones ambientales	
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s		

Conexión		Condiciones ambientales	
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Soporte VLAN	✓	Disipación del calor	87 BTU/h
Funciones de LAN virtual	Voice VLAN	Peso y dimensiones	
Número de VLANs	4094		
Transmisión de datos		Ancho	280 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Profundidad	230 mm
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Altura	44 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Peso	2,05 kg
Número de colas	4	Sostenibilidad	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tramas Jumbo	10240	Certificados de sostenibilidad	UL ECOLOGO
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB	Aprobaciones reguladoras	
Seguridad		Certificados de conformidad	BSMI, CB, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive), cUL
IGMP	✓		
Soporte SSH/SSL	✓		
Protección mediante contraseña	✓		
Algoritmos de programación de colas	Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.