



## DELL PowerEdge R360 servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:  
PowerEdge

Código del producto: DV3W5



Nombre del producto : R360

- No OS

- Intel Xeon 6 6333P (18MB Cache, 3.1GHz)

- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 960GB SSD

- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6333P (18MB Cache, 3.1GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 960GB SSD, LAN (Broadcom 5720),

Front PERC H755 Front Load, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS

DELL PowerEdge R360 servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6333P 3,1 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W:



### Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU

El PowerEdge R360 de un socket 1U es un servidor de montaje en rack de nivel inicial para clientes que buscan versatilidad y capacidad de procesamiento a un precio asequible.

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3,1 GHz, Modelo del procesador: 6333P. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

| Procesador                                             |                           | Puertos e Interfaces                                                                                                                                   |                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Fabricante de procesador *                             | Intel                     | Cantidad de puertos VGA (D-Sub)                                                                                                                        | 1                      |
| Familia de procesador *                                | Intel Xeon 6              | Puerto serial                                                                                                                                          | 1                      |
| Modelo del procesador *                                | 6333P                     | Ranuras de expansión                                                                                                                                   |                        |
| Frecuencia del procesador *                            | 3,1 GHz                   | Ranuras x8 PCI Express                                                                                                                                 | 1                      |
| Frecuencia del procesador turbo                        | 5,2 GHz                   | Ranuras x16 PCI Express                                                                                                                                | 1                      |
| Núcleos de rendimiento                                 | 6                         | Diseño                                                                                                                                                 |                        |
| Caché del procesador                                   | 18 MB                     | Tipo de chasis *                                                                                                                                       | Bastidor (1U)          |
| Número de procesadores instalados                      | 1                         | Color del producto                                                                                                                                     | Negro                  |
| Potencia de diseño térmico (TDP)                       | 65 W                      | Bisel                                                                                                                                                  | ✓                      |
| System bus data transfer rate                          | 16 GT/s                   | Desempeño                                                                                                                                              |                        |
| Número de hilos de ejecución                           | 12                        | Administración remota                                                                                                                                  | iDRAC9, Enterprise 16G |
| Tipos de memoria que admite el procesador              | DDR5-SDRAM                | Software                                                                                                                                               |                        |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 4800 MHz                  | Sistema operativo instalado *                                                                                                                          | ✗                      |
| Memoria                                                |                           | Canonical® Ubuntu® Server LTS<br>Microsoft® Windows Server® with<br>Hyper-V RedHat® Enterprise Linux<br>SUSE® Linux Enterprise Server<br>VMware® ESXi® |                        |
| Memoria interna *                                      | 32 GB                     | Sistemas operativos compatibles *                                                                                                                      |                        |
| Tipo de memoria interna *                              | DDR5-SDRAM                |                                                                                                                                                        |                        |
| Tipo de memoria con búfer                              | Unregistered (unbuffered) |                                                                                                                                                        |                        |
| Ranuras de memoria                                     | 4x DIMM                   | Control de energía                                                                                                                                     |                        |
| ECC                                                    | ✓                         | Suministro de energía redundante (RPS), soporte *                                                                                                      | ✗                      |
| Disposición de la memoria                              | 1 x 32 GB                 | Fuente de alimentación *                                                                                                                               | 700 W                  |
| Rango de memoria de transferencia de datos             | 5600 MT/s                 | Número de fuentes de alimentación                                                                                                                      | 1                      |
| Memoria interna máxima *                               | 128 GB                    | Fuente de alimentación, voltaje de entrada                                                                                                             | 200 - 240 V            |
| Medios de almacenaje                                   |                           | Longitud del cable                                                                                                                                     | 2 m                    |
| Capacidad total de almacenaje *                        | 960 GB                    | Conector 1 del cable de alimentación                                                                                                                   | C13 acoplador          |
| Número de unidades SSD instalados                      | 2                         |                                                                                                                                                        |                        |
| SDD, capacidad                                         | 480 GB                    |                                                                                                                                                        |                        |

| Medios de almacenaje                                 |                            | Control de energía                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Interfaces del SDD                                   | SATA III                   | Conector 2 del cable de alimentación                            | C14 acoplador                                          |
| Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)    | 2.5"                       | Corriente del cable de alimentación                             | 10 A                                                   |
| Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles | 2.5"                       | Aprobaciones reguladoras                                        |                                                        |
| Número de unidades SSD compatibles                   | 8                          | Certificación 80 PLUS                                           | 80 PLUS Titanium                                       |
| Compatibilidad con RAID *                            | ✗                          | Huella de carbono                                               |                                                        |
| Controladores RAID compatibles                       | Front PERC H755 Front Load | Total de huella de carbono (kg of CO2e)                         | 1140                                                   |
| Compatibilidad con Hot-Plug                          | ✓                          | Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 943                                                    |
| Tipo de unidad óptica *                              | ✗                          | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)                  | 307,8                                                  |
| Conexión                                             |                            | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)                    | 102,6                                                  |
| Controlador LAN                                      | Broadcom 5720              | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)               | 718,2                                                  |
| Ethernet                                             | ✓                          | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)             | 11,4                                                   |
| Tipo de interfaz ethernet                            | Gigabit Ethernet           | Versión de PAIA                                                 | 1.4.0, 2024                                            |
| Puertos e Interfaces                                 |                            | Peso y dimensiones                                              |                                                        |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *           | 2                          | Ancho                                                           | 482 mm                                                 |
| Cantidad de puertos USB 2.0                          | 2                          | Altura                                                          | 42,8 mm                                                |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1                          | Contenido del embalaje                                          |                                                        |
|                                                      |                            | Contenido del paquete                                           | ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm |
|                                                      |                            | Otras características                                           |                                                        |
|                                                      |                            | Velocidad de transferencia de datos                             | 6 Gbit/s                                               |
|                                                      |                            | Bytes por sector                                                | 512                                                    |
|                                                      |                            | Carga de trabajo de destino                                     | Read Intensive (RI)                                    |



5397184960509

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.