



D-Link DXS-1210-10TS Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro, Plata

Marca : D-Link

Código del producto: DXS-1210-10TS/E

Nombre del producto : DXS-1210-10TS

D-Link DXS-1210-10TS. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 200 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Montaje en rack, Factor de forma: 1U



| Características de administración                           |                                                                                                                                                                                         | Control de energía                                |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de interruptor *                                       | Gestionado                                                                                                                                                                              | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V |
| Capa del interruptor                                        | L2/L3                                                                                                                                                                                   | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz  |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                                                                                                                                       | Consumo de energía (max)                          | 68,67 W     |
| Administración basada en web                                | ✓                                                                                                                                                                                       | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |             |
| MIB, soporte                                                | Bridge, MIB-II                                                                                                                                                                          | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗           |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                                                                                                                         | Condiciones ambientales                           |             |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                                                                                                                                                                                       | Intervalo de temperatura operativa                | -5 - 50 °C  |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | 10G Ethernet (100/1000/10000)                                                                                                                                                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+                         | 2                                                                                                                                                                                       | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%     |
| Conexión                                                    |                                                                                                                                                                                         | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%     |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Peso y dimensiones                                |             |
|                                                             |                                                                                                                                                                                         | Ancho                                             | 440 mm      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                         | Profundidad                                       | 210 mm      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                         | Altura                                            | 44 mm       |
|                                                             |                                                                                                                                                                                         | Peso                                              | 3,1 kg      |
| Soporte 10G *                                               | ✓                                                                                                                                                                                       | Empaquetado                                       |             |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, 10GBASE-T                                                                                                                                             | Ancho del paquete                                 | 349 mm      |
| Espejeo de puertos                                          | ✓                                                                                                                                                                                       | Profundidad del paquete                           | 546 mm      |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                                                                                                                                                       | Altura del paquete                                | 96 mm       |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                                                                                                                                                       | Peso del paquete                                  | 4,38 kg     |
| Control de transmisión de tormentas                         | ✓                                                                                                                                                                                       | Detalles técnicos                                 |             |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                                                                                                                                       | Altura de la caja de envío                        | 38,3 cm     |
| Protocolo de árbol de expansión                             | ✓                                                                                                                                                                                       | Anchura de la caja de envío                       | 31,4 cm     |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL)                            | ✓                                                                                                                                                                                       | Longitud del contenedor de envío                  | 56,2 cm     |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                                                                                                                                                                       | Peso neto del envase de envío                     | 13,1 kg     |
| Número de VLANs                                             | 4000                                                                                                                                                                                    | Cantidad por caja de envío                        | 3 pieza(s)  |
| Transmisión de datos                                        |                                                                                                                                                                                         | Peso bruto del palé (en avión)                    | 272,5 kg    |
| Capacidad de conmutación *                                  | 200 Gbit/s                                                                                                                                                                              | Número de cajas de cartón por palé (en avión)     | 18 pieza(s) |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 16000 entradas                                                                                                                                                                          | Cantidad por palé (en avión)                      | 54 pieza(s) |
| Guardar y remitir                                           | ✓                                                                                                                                                                                       | Longitud del palé                                 | 110 cm      |
| Número de colas                                             | 8                                                                                                                                                                                       | Anchura del palé                                  | 120 cm      |
| Jumbo Frames, soporte                                       | ✓                                                                                                                                                                                       | Altura del palé (en avión)                        | 128,4 cm    |
|                                                             |                                                                                                                                                                                         | Peso bruto del palé (en barco)                    | 441,7 kg    |

| Seguridad                          |                                            | Detalles técnicos                             |                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Características de DHCP            | DHCP server, DHCP client                   | Número de cajas de cartón por palé (en barco) | 30 pieza(s)                   |
| Lista de Control de Acceso (ACL)   | ✓                                          | Cantidad por palé (en barco)                  | 90 pieza(s)                   |
| IGMP                               | ✓                                          | Altura del palé (en barco)                    | 2,05 m                        |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS                | Peso de la caja de envío                      | 14,1 kg                       |
| Funciones de multidifusión         |                                            | Aprobaciones reguladoras                      |                               |
| Multidifusión, soporte             | ✓                                          | Certificación                                 | CE FCC C-Ticket VCCI BSMI CCC |
| Protocolos                         |                                            | Datos logísticos                              |                               |
| Protocolos de gestión              | SNMPv1/2/3, Telnet, SSH, TFTP, RMON v1/v21 | Código de Sistema de Armomización (SA)        | 85176990                      |
| Diseño                             |                                            |                                               |                               |
| Montaje en rack *                  | ✓                                          |                                               |                               |
| Factor de forma                    | 1U                                         |                                               |                               |
| Color del producto                 | Negro, Plata                               |                                               |                               |
| Indicadores LED                    | ✓                                          |                                               |                               |
| Seguridad                          | cUL, CB, CE, CCC, BSMI                     |                                               |                               |



0790069467639



790069467639

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.