APC Easy 3S sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 15000 W





Marca : APC

Código del producto: E3SUPS15KHB1

Nombre del producto : Easy 3S

Easy UPS 3S, 15 KWm, 15 kV, 400V 3PH, 3x VRLA, IP20, 1400x9652x928 mm
APC Easy 3S. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA, Potencia de salida: 15000 W. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 240 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 9 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Blanco, Código IP (International Protection): IP20. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH. Ancho: 9652 mm, Profundidad: 928 mm, Altura: 1400 mm

Características	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	15 kVA
Potencia de salida *	15000 W
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min) *	304 V
Voltaje de entrada de operación (max) *	477 V
Frecuencia de entrada *	45/65 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	380 V
Voltaje de operación de salida (max)	415 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Máxima corriente	28 A
Número de fases de entrada	3
Número de fases de salida	3
Factor de potencia de entrada	0,99
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD)	3%
Nivel de ruido	60 dB

Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	240 V
Numero de baterías soportadas	3

Diseño	
Color del producto *	Blanco
Código IP (International Protection)	IP20

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 999,9 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE, REACH

Contenido del embalaje	
Guía de instalación rápida	✔

Peso y dimensiones	
Ancho	9652 mm
Profundidad	928 mm
Altura	1400 mm
Peso	436 kg

Batería	
Tiempo típico de respaldo a carga completa	9 min

Diseño	
Factor de forma *	Torre

Empaquetado	
Ancho del paquete	14300 mm
Profundidad del paquete	1014 mm
Altura del paquete	1640 mm
Peso del paquete	481 kg

Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000

Otras características	
Voltaje de salida	400 V



0731304428190



731304428190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-JUL-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date