# TP-Link Omada EAP245(5-PACK) punto de acceso inalámbrico 1750 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)



**Marca :** TP-Link

**Familia de productos:** Omada

**Código del producto:** EAP245(5-PACK)

**Nombre del producto :**
EAP245(5-PACK)

TP-Link Omada EAP245(5-PACK). 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1750 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



| Características | |
|---|---|
| 2,4 GHz * | ✔ |
| 5 GHz * | ✔ |
| 6 GHz * | ✘ |
| Rango máximo de transferencia de datos * | 1750 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4, 5 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Selección automática de canal | ✔ |
| Escáner automático de canales | ✔ |
| MIMO | ✔ |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | ✔ |
| Soporte VLAN | ✔ |
| Funciones de LAN virtual | SSID-based VLAN assignment |
| Limitar tasa | ✔ |
| Aislamiento inalámbrico | ✔ |
| Band steering (optimización de rendimiento) | ✔ |
| Equidad de conexión (ATF) | ✔ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ✔ |

| Control de energía | |
|---|---|
| Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet) | Passive PoE |
| Voltaje de entrada AC | 48 V |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Consumo energético | 12,3 W |
| **Diseño** | |
| Ubicación * | Techo, Pared |
| Color del producto * | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | ✔ |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Botón de restaurar | ✔ |
| Indicadores LED | ✔ |
| **Antena** | |
| Tipo de antena * | Interno |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Ganancia de la antena (max) | 4 dBi |
| **Desempeño** | |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| **Aprobaciones reguladoras** | |
| Certificados de conformidad | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE, RoHS |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho | 180 mm |

| Características | |
|---|---|
| BeamForming (conformación de haces) | ✔ |
| Potencia de transmisión (CE) | 20 - 23 dbm |
| Potencia de transmisión (FCC) | 24 dbm |
| Potencia de transmisión | 27 dBmW |

| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados * | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | ✔ |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Multiple SSIDs |
| Número de SSID admitidos | 16 |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | ✔ |

| Protocolos | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | HTTP/HTTPS |

| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | ✔ |
| Syslog | ✔ |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 2 |

| Control de energía | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) * | ✔ |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 180 mm |
| Altura | 47,5 mm |

| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 257,5 mm |
| Profundidad del paquete | 285,5 mm |
| Altura del paquete | 283,5 mm |
| Peso del paquete | 3,54 kg |

| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 5 pieza(s) |
| Incluye adaptador PoE | ✔ |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Kit de montaje | ✔ |
| Guía de configuración rápida | ✔ |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |

| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | ✔ |

| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |

4897098687017

4897098687024

0840030707018

840030707018

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date