



TP-Link Omada EAP650-Wall 3000 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: EAP650-WALL

Nombre del producto :
EAP650-Wall

TP-Link Omada EAP650-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Puertos e Interfaces	
2,4 GHz *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
5 GHz *	✓	Control de energía	
6 GHz *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	3000 Mbit/s	Rango de voltaje DC	12 V
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Diseño	
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mbit/s	Ubicación *	Pared
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Botón de restaurar	✓
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Indicadores LED	✓
		Antena	
Número de usuarios	100 usuario(s)	Tipo de antena *	Interno
Selección automática de canal	✓	Aprobaciones reguladoras	
Escáner automático de canales	✓	Certificación	CE, RoHS
Soporte VLAN	✓	Peso y dimensiones	
Limitar tasa	✓	Ancho	86 mm
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Profundidad	86 mm
Equidad de conexión (ATF)	✓	Altura	42,6 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	127 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise	Profundidad del paquete	139 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura del paquete	55 mm
		Peso del paquete	290 g
		Tipo de embalaje	Caja

Seguridad		Contenido del embalaje	
Número de SSID admitidos	16	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓	Guía de configuración rápida	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 920%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%



4897098682104



4897098683569

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.