



EnGenius ECP106-INT unidad de distribución de energía (PDU) 6 salidas AC 1U Negro

Marca : EnGenius

Código del producto: ECP106-INT

Nombre del producto : ECP106-INT

EnGenius ECP106-INT. PDU tipos: Gestionado, Capacidad del rack: 1U, Color del producto: Negro. Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, Tipo de conexión de entrada: H05VV-F 3G. Longitud de cable: 1,83 m, Tipo de cable: CEE 7-VII. Monitoreo: Poder. Voltaje nominal de entrada: 200 - 240 V, Máxima corriente: 10 A, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz



Diseño		Control de energía	
PDU tipos *	Gestionado	Disyuntor	✓
Capacidad del rack *	1U	Aprobaciones reguladoras	
Color del producto	Negro	Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	
Pantalla	LCD	Certificados de conformidad	
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	CE, RCM, RoHS, WEEE	
Interruptor de luz on/off	✓	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura operativa	
Cantidad de salidas AC *	6 salidas AC	Intervalo de temperatura de almacenaje	
Tipo de salida AC *	C13 acoplador	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	
Tipo de conexión de entrada	H05VV-F 3G	Peso y dimensiones	
Características		Ancho	440 mm
Botón de restaurar	✓	Profundidad	85 mm
Indicadores LED	✓	Altura	44 mm
Longitud de cable	1,83 m	Peso	1,12 kg
Tipo de cable	CEE 7-VII	Empaquetado	
Características de administración		Peso del paquete	2,2 kg
Monitoreo	Poder	Ancho del paquete	501 mm
Control de energía		Profundidad del paquete	141 mm
Voltaje nominal de entrada *	200 - 240 V	Altura del paquete	169 mm
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz	Datos logísticos	
Máxima corriente *	10 A	Peso neto de caja	13,2 kg
Corriente de salida del bloque 1	12 A	Ancho de la caja principal	520 mm
Voltaje de salida	200 - 240 V	Longitud de la caja	529 mm
Funciones de protección de poder	Supresor de sobretensiones	Alto de la caja principal	312 mm
Potencia máxima	2400 W	Peso del envase completo	7,96 kg
Protección de sobrecarga	✓	Cantidad por caja	6 pieza(s)



4711488351732

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.