EnGenius

EnGenius ECS1528T switch Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



Marca : EnGenius

Código del producto: ECS1528T

Nombre del producto : ECS1528T

EnGenius ECS1528T. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in

Características de administración	
Tipo de interruptor *	Gestionado
Capa del interruptor	L2/L3
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Administación basada en web	✔
Administrado a través de la nube	✔
Inspección ARP	✔
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✔
Registro de eventos en sistema	✔

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in

Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✘
Bidireccional completo (Full duplex)	✔
Soporte de control de flujo	✔
Adición de vínculos	✔

Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas
Jumbo Frames, soporte	✔
Tramas Jumbo	10000

Seguridad	
Características de DHCP	DHCP relay, DHCP snooping
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔
IGMP	✔
Algoritmos de seguridad soportados	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
MAC, filtro de direcciones	✔
Soporte SSH/SSL	✔

Seguridad	
Protección contra loops	✔

Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	✔

Protocolos	
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 TFTP, IPv6 Telnet

Diseño	
Color del producto	Negro
Indicadores LED	✔

Desempeño	
Memoria interna	512 MB
Memoria Flash	128 MB

Control de energía	
Fuente de energía *	Corriente alterna
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%

Peso y dimensiones	
Ancho	330,2 mm
Profundidad	228,6 mm
Altura	43,9 mm
Peso	1,9 kg

Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Estante de montaje	✔

Empaquetado	
Ancho del paquete	377 mm
Profundidad del paquete	297 mm
Altura del paquete	100 mm
Peso del paquete	2,76 kg

Datos logísticos	
Peso neto de caja	8,28 kg
Ancho de la caja principal	322 mm

Datos logísticos	
Longitud de la caja	404 mm
Alto de la caja principal	314 mm
Peso del envase completo	8,91 kg
Cantidad por caja	3 pieza(s)

4713361936074

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date