



Viewsonic EP5542 pantalla de señalización 139,7 cm (55") 400 cd / m² 4K Ultra HD Android 8.0 16/7

Marca : Viewsonic

Código del producto: EP5542

Nombre del producto : EP5542

Viewsonic EP5542. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Android 8.0



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	MVA	Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	HDCP	✓
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	HDCP versión	2.2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Control de energía	
Brillo de pantalla *	400 cd / m²	Consumo energético *	126 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Clase de eficiencia energética (SDR)	F
Tiempo de respuesta	9 ms	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	73 kWh
Razón de contraste (típica)	1300:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Sistema informático	
Vida útil estimada	30000 h	Memoria interna	2 GB
Índice de niebla	2%	Sistema operativo instalado	Android 8.0
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puertos HDMI *	3	Ancho de la pantalla	768,5 mm
Versión HDMI	2.0	Profundidad de pantalla	400 mm
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Altura de pantalla	1870 mm
Cantidad de DisplayPorts *	1	Peso de pantalla	62,7 kg
Puerto USB *	✓	Empaquetado	
Cantidad de puertos USB	3	Ancho del paquete	970 mm
Ethernet *	✓	Profundidad del paquete	609 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura del paquete	2034 mm
Entrada de audio (L,R)	1	Peso del paquete	74,7 kg
Salida de audio (L,R)	1		
RS-232	✓		

Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados *	✓	Mando a distancia incluido	✓
Número de altavoces incorporados	2	Pilas incluidas	✓
Potencia estimada RMS	10 W	Cables incluidos	Corriente alterna
Diseño		Condiciones ambientales	
Orientación	Vertical	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Pantalla antirreflectante	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



0766907006896



766907006896

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.