



TP-Link Omada ES210GP switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) DIN rail Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto:
ES210GP

Nombre del producto :
ES210GP

TP-Link Omada ES210GP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Voltaje de entrada DC: 53 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: DIN rail

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Características de DHCP	DHCP client
Capa del interruptor	L2	IGMP	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección contra loops	✓
Administración basada en web	✓	Funciones de multidifusión	
Administrado a través de la nube	✓	Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	10	Montaje en rack *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Factor de forma	DIN rail
Combo SFP Cantidad de puertos	1	Color del producto	Negro
Conexión		Indicadores LED	✓
		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Fuente de energía *	CC
Soporte 10G *	✗	Voltaje de entrada DC	53 V
Espejo de puertos	✓	Corriente de entrada	1.31 A
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Adición de vínculos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Control de transmisión de tormentas	✓	Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	63 W
Auto-negociación	✓	Condiciones ambientales	
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Funciones de LAN virtual	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Número de VLANs	4000	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Fibra óptica		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Distancia de transmisión (máx.)	0,25 km	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	209 mm
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s	Profundidad	126 mm
Tasa de reenvío	14,88 Mpps	Altura	26 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Contenido del embalaje	
Guardar y remitir	✓	Cables incluidos	Poder
Jumbo Frames, soporte	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tramas Jumbo	15000		
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB		

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
-----------------------------	--



1210002609722

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.