# D-Link G415/E router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Azul, Blanco





**Marca :** D-Link

**Código del producto:** G415/E

**Nombre del producto :** G415/E

D-Link G415/E. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1201 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 2G: Edge, GPRS, GSM, Estándares 3G: DC-HSPA+, HSDPA+, HSUPA, UMTS. Asistente virtual: Amazon Alexa & Google Assistant

| | |
|---|---|
| **Conexión WAN** | |
| Ethernet WAN * | ✔ |
| DSL WAN * | ✔ |
| Ranura para tarjeta SIM * | ✔ |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| **Características de LAN inalámbrico** | |
| Banda Wi-Fi * | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándar Wi-Fi * | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) * | 1201 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
| **Conexión** | |
| Ethernet * | ✔ |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN * | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3au |

| | |
|---|---|
| **Seguridad** | |
| Cortafuegos stateful | ✔ |
| Filtrado | ✔ |
| MAC, filtro de direcciones | ✔ |
| Filtro de dirección IP | ✔ |
| Soporte DMZ | ✔ |
| **Diseño** | |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Luz de indicación | ✔ |
| Indicadores LED | LAN, LTE, Poder, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ✔ |
| Tipo de producto * | Router de sobremesa |
| **Aprobaciones reguladoras** | |
| Certificados de conformidad | CE |
| **Contenido del embalaje** | |
| Adaptador AC incluido | ✔ |
| **Sostenibilidad** | |
| Cumplimiento de sostenibilidad | ✔ |
| **Antena** | |
| Diseño de la antena * | Externo |
| Cantidad de antenas | 2 |

| Redes móviles | |
|---|---|
| Generación de red móvil | 4G |
| 3G | ✔ |
| 4G | ✔ |
| 5G | ✘ |
| Estándares 2G | Edge, GPRS, GSM |
| Estándares 3G | DC-HSPA+, HSDPA+, HSUPA, UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bandas GSM soportadas | 900,1800 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM |

| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 3 |
| Puerto USB * | ✘ |
| Enchufe de entrada de CC | ✔ |

| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | ✔ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ✔ |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Botón de restaurar | ✔ |
| Seguridad por pulsador WPS | ✔ |
| Tecnología MU-MIMO | ✔ |

| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3, WPS |
| Cortafuegos | ✔ |
| Seguridad con cortafuegos | Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing Checking, IP/MAC Address Filtering, 1 x DMZ |
| El acceso de invitados | ✔ |

| Características | |
|---|---|
| Número de sesiones concurrentes (máx) | 128 |
| Funciona con Amazon Alexa | ✔ |
| Funciona con el Asistente de Google | ✔ |

| Control de energía | |
|---|---|
| Alimentación * | CC |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Corriente de salida | 1,5 A |
| Adaptador de energía externo | ✔ |

| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |

| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | ✔ |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |

| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 198 mm |
| Profundidad | 170,1 mm |
| Altura | 66,2 mm |
| Peso | 400 g |



0790069465994



790069465994

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date