



iiyama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1 pantalla para PC 86,4 cm (34") 1440 x 3440 Píxeles 4K Ultra HD Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: G-MASTER

Código del producto: GCB3486WQSCP-B1

Nombre del producto : GCB3486WQSCP-B1

iiyama G-MASTER GCB3486WQSCP-B1. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 1440 x 3440 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	86,4 cm (34")	Cantidad de DisplayPorts	1
Resolución de la pantalla *	1440 x 3440 Píxeles	Versión de salidas DisplayPort	1.4
Tipo HD *	4K Ultra HD	Salida de auriculares *	✓
Relación de aspecto nativa *	21:9	Built-in conmutador KVM	✓
Tipo de pantalla *	VA	HDCP	✓
Pantalla táctil *	✗	Conexión	
Brillo de la pantalla (máximo)	500 cd / m²	Ethernet	✓
Tiempo de respuesta *	0,4 ms	Ergonomía	
Tiempo de respuesta (MPRT)	0,4 ms	montaje VESA *	✓
Forma de la pantalla *	Curva	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Clasificación de curvatura de la pantalla	1500R	Montaje de pared	✓
Formatos gráficos soportados	3440 x 1440	Gestión de cables	✓
Razón de contraste (típica) *	4000:1	Ranura para cable de seguridad *	✓
Máxima velocidad de actualización *	240 Hz	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ajustes de altura *	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Altura ajustable (máx.)	13 cm
Número de colores de la pantalla *	1.670 millones de colores	Giratorio	✓
Intervalo de escaneado horizontal	24 - 360 kHz	Ángulo de giro (alcance)	89 - 89°
Tamaño visible, horizontal	33,4 cm	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño visible, vertical	79,7 cm	Ángulo de inclinación	18,5 - 3,5°
Diagonal de pantalla	86,4 cm	Idiomas OSD	Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Estonio, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Número de lenguajes OSD	10
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400	Indicadores LED	Poder, Intensidad de señal
Profundidad de color	8 bit	Control de energía	
Cobertura sRGB (típica)	99%	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Cobertura NTSC (típica)	72%	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Desempeño		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
AMD FreeSync *	✓		
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium		
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		

Multimedia		Control de energía	
Número de altavoces	2	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	52 kWh
Potencia estimada RMS	5 W	Consumo energético *	52 W
Altavoces incorporados *	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diseño		Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Posicionamiento de mercado *	Juego	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Color del producto *	Negro	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Nombre del color	black	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho del dispositivo (con soporte)	808 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	275 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del dispositivo (con soporte)	544,5 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB tipo A, USB Tipo C	Peso (con soporte)	8 kg
Número de puertos ascendentes	4	Ancho (sin base)	808 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Profundidad (sin base)	275 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Altura (sin base)	414,5 mm
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Empaquetado	
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	99 W	Tipo de embalaje	Caja
HDMI *	✓	Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI	2	Stand incluido	✓
Versión HDMI	2.1	Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, Poder, USB
		Guía de configuración rápida	✓
		Longitud del cable DisplayPort	1,85 m
		Longitud del cable HDMI	1,85 m
		Longitud del cable	1,85 m
Otras características			
Certificación		CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA	



4948570125173

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.