Paquete de 10 Módulos SFP Compatibles con Cisco GLC-T - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - RJ45 - 100m - Cisco Firepower, ASR920, IE2000

ID del Producto: GLCT10PKST

El modelo GLCT10PKST es un paquete de 10 unidades de nuestro módulo transceptor por fibra óptica compatible con el modelo GLC-T de Cisco, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad 1GbE fiable a través de cable de cobre para redes compatibles con 1000BASE-T, con una distancia máxima de hasta 100m.

Especificaciones técnicas:

• Máxima tasa de transferencia de datos: 1000Mbps

• Tipo: Cobre

• Tipo de conexión: Conector RJ45

• Distancia máxima de transferencia: 100m

• MTBF: 4.655.371 horas

• Consumo energético: Menos de 1,3 vatios

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): No

Este módulo SFP por cable de cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Todos los módulos transceptores SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de por vida y soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de módulos SFP, así como cables de conexión directa con módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad,

como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON CISCO GLC-T: Funciona con conmutadores Cisco como Firepower, ASR920, IE2000, IE4000, ASR9000 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores Cisco

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1000 Mbps

	Distancia Máxima de Transferencia	100 m (328 ft)
	Tipo de Fibra	Cobre
	DDM	No
	Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
	MTBF	4.655.371 horas
	Consumo de Energía	< 1.3 W
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	1 - RJ-45
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Para uso con equipos de red de 1 Gigabit y conversores de medios
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humedad	HR de 30 a 75%
Características Físicas		
	Longitud del Producto	2.7 in [68.0 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [12.0 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Peso del Producto	8.0 oz [227.0 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	4.7 in [11.9 cm]
	Ancho de la Caja	8.2 in [20.8 cm]

	Altura de la Caja	1.5 in [38.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	10.1 oz [286.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	10 - Transceptores SFP

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.