



D-Link GO-SW-5G No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanco

Marca : D-Link

Código del producto: GO-SW-5G/E

Nombre del producto : GO-SW-5G



D-Link GO-SW-5G. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V

| Características de administración                           |                                                                  | Diseño                                            |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                  | Color del producto                                | Blanco                                                                               |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                | Indicadores LED                                   | ✓                                                                                    |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                  | Control de energía                                |                                                                                      |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 5                                                                | Fuente de energía *                               | CC                                                                                   |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                   | Voltaje de entrada DC                             | 5 V                                                                                  |
| Conexión                                                    |                                                                  | Corriente de entrada                              | 1 A                                                                                  |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Consumo de energía (max)                          | 2,87 W                                                                               |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                                | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                                                                                      |
| Bidireccional completo (Full duplex)                        | ✓                                                                | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗                                                                                    |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                                | Condiciones ambientales                           |                                                                                      |
| Transmisión de datos                                        |                                                                  | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                                            |
| Capacidad de conmutación *                                  | 10 Gbit/s                                                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -10 - 70 °C                                                                          |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 2000 entradas                                                    | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                                                             |
| Guardar y remitir                                           | ✓                                                                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%                                                                              |
| Jumbo Frames, soporte                                       | ✓                                                                | Peso y dimensiones                                |                                                                                      |
| Tramas Jumbo                                                | 9216                                                             | Ancho                                             | 94 mm                                                                                |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)        | 1488000 pps                                                      | Profundidad                                       | 75 mm                                                                                |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (100 Mbps)      | 148800 pps                                                       | Altura                                            | 22,4 mm                                                                              |
| Velocidad de redireccionamiento de paquetes (10 Mbps)       | 14880 pps                                                        | Peso                                              | 75 g                                                                                 |
| Memoria intermedia de paquetes                              | 0,128 MB                                                         | Contenido del embalaje                            |                                                                                      |
| Diseño                                                      |                                                                  | Manual de usuario                                 | ✓                                                                                    |
| Montaje en rack *                                           | ✗                                                                | Aprobaciones reguladoras                          |                                                                                      |
|                                                             |                                                                  | Certificación                                     | CE class B, FCC class B, ICES-003 class B, VCCI class B, BSMI, LVD, RCM, Anatel, KCC |
| Datos logísticos                                            |                                                                  |                                                   |                                                                                      |
|                                                             |                                                                  | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85176990                                                                             |



7900693656764



0790069365676



790069365676

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.