

NETGEAR GS108PP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro



Marca : NETGEAR

Código del producto: GS108PP-100EUS

Nombre del producto : GS108PP

NETGEAR GS108PP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 54 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared, Montaje en rack

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Voltaje de salida	2.4 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Consumo energético	123 W
Puertos e Interfaces		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Conexión		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	123 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Jumbo Frames, soporte	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tramas Jumbo	9000	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	236 mm
Montaje en rack *	✓	Profundidad	102 mm
Color del producto	Negro	Altura	27 mm
Indicadores LED	✓	Peso	600 g
Montaje de pared	✓	Aprobaciones regulatoras	
Desempeño		Certificación	CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1
Tamaño de buffer	192 KB	Datos logísticos	
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Tiempo medio entre fallos	2752476 h		
Control de energía			
Fuente de energía *	CC		
Voltaje de entrada DC	54 V		



0606449130034



606449130034

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.