ZYXEL

Zyxel GS1100-16 No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000)



Marca : Zyxel

Código del producto: GS1100-16-EU0103F

Nombre del producto : GS1100-16

Zyxel GS1100-16. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Montaje de pared, Montaje en rack



Características de administración	
Tipo de interruptor *	No administrado
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G *	✗
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Soporte de control de flujo	✓
Auto MDI / MDI-X	✓
Detección de enlace de activación	✓
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s
Tasa de reenvío	23,8 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas
Jumbo Frames, soporte	✓
Tramas Jumbo	9216
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB
Diseño	
Montaje en rack *	✓
Indicadores LED	Actividad, Enlace, Poder
Montaje de pared	✓
Compatibilidad electromagnética	CE, FCC, RCM, ICES-003, BSMI
Desempeño	
Sin ventilador	✓
Tiempo medio entre fallos	1156942 h

Control de energía	
Fuente de alimentación incluida *	✓
Número de fuentes de alimentación	1
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Consumo de energía (max)	10 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Disipación del calor	32,86 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	215 mm
Profundidad	133 mm
Altura	42 mm
Peso	900 g
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Estante de montaje	✓
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	LVD, BSMI RoHS, REACH
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

4718937614066

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date