

ZYXEL

Zyxel GS-1900-24 v2 Gestionado L2 Gigabit Ethernet
(10/100/1000) 1U Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1900-24-EU0102F

Nombre del producto : GS-1900-24 v2



Zyxel GS-1900-24 v2. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Tipo de autenticación	RADIUS, TACACS+
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Administación basada en web	✓	Apilable *	✓
Registro de eventos en sistema	✓	Factor de forma	1U
MIB, soporte	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Botón de restaurar	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Desempeño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Tiempo medio entre fallos	432,673 h
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Control de energía	
Conexión		Fuente de energía *	Corriente alterna
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fuente de alimentación incluida *	✓
Soporte 10G *	✗	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Espejeo de puertos	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Consumo de energía (max)	16 W
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Adición de vínculos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Protocolo de árbol de expansión	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%

Conexión	
Admite dirección MAC auto-learning	✓
Soporte VLAN	✓
Funciones de LAN virtual	Tagged VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	52 Gbit/s
Tasa de reenvío	39 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas
Guardar y remitir	✓
Jumbo Frames, soporte	✓
Tramas Jumbo	9000
Memoria intermedia de paquetes	0,525 MB
Seguridad	
Características de DHCP	DHCP client
IGMP	✓
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
MAC, filtro de direcciones	✓
Seguridad de puerto estático	✓
Soporte SSH/SSL	✓
Protección mediante contraseña	✓

Condiciones ambientales	
Disipación del calor	55 BTU/h
Peso y dimensiones	
Ancho	440 mm
Profundidad	131 mm
Altura	44 mm
Peso	2,09 kg
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Corriente alterna
Estante de montaje	✓
Empaquetado	
Tipo de embalaje	Caja
Ancho del paquete	561 mm
Profundidad del paquete	217 mm
Altura del paquete	82 mm
Peso del paquete	2,85 kg
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	EMC ■ CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-24/24EP/24HPv2/48/48HPv2) ■ CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/8HP/10HP/16/24E) ■ BSMI CNS13438 • Safety ■ LVD EN60950-1 ■ BSMI CNS14336-1 ■ CB IEC60950-1 (GS1900-8HP/10HP/16/24E/24) • RoHS compliant
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4718937621231

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.