

NETGEAR GS305Pv3 No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS305P-300EUS

Nombre del producto : GS305Pv3



NETGEAR GS305Pv3. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 54 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Montaje en rack *	✗
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Apilable *	✗
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Indicadores LED	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Montaje de pared	✓
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Desempeño	
Conexión		Tiempo medio entre fallos	4113947 h
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Control de energía	
Soporte 10G *	✗	Fuente de energía *	CC
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Voltaje de entrada DC	54 V
Transmisión semidúplex	✓	Corriente de entrada	1.25 A
Soporte de control de flujo	✓	Consumo de energía (max)	66,78 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto-detección	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Transmisión de datos		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	63 W
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Condiciones ambientales	
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tramas Jumbo	9216	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1448000 pps	Disipación del calor	228,38 BTU/h
Memoria intermedia de paquetes	0,128 MB	Peso y dimensiones	
		Ancho	158 mm
		Profundidad	101 mm
		Altura	27 mm

Peso y dimensiones

Peso	400 g
------	-------



0606449164909



606449164909

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.