

NETGEAR GS305PP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS305PP-300EUS

Nombre del producto : GS305PP

NETGEAR GS305PP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 54 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Voltaje de entrada DC	54 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Corriente de entrada	1.66 A
Puertos e Interfaces		Consumo energético	2,89 W
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	4	Consumo de energía (max)	88,89 W
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Conexión		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	83 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Auto-detección	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Auto-negociación	✓	Disipación del calor	304 BTU/h
Detección de longitud de cable	✓	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	158 mm
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Profundidad	101 mm
Tasa de reenvío	1,448 Mpps	Altura	29 mm
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Peso	410 g
Latencia (1 Gbps)	2,4 µs	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Manual de usuario	✓
Tramas Jumbo	9216	Empaquetado	
Memoria intermedia de paquetes	128 MB	Ancho del paquete	269 mm
Diseño		Profundidad del paquete	73 mm
Montaje en rack *	✗	Altura del paquete	215 mm
Color del producto	Negro	Peso del paquete	1,3 kg
Material de la carcasa	Metal	Aprobaciones reguladoras	
Botón de restaurar	✓	Certificación CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC	
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder		
Montaje de pared	✓		

Desempeño		Datos logísticos	
Tiempo medio entre fallos	6710127 h	Ancho de la caja principal	237 mm
Control de energía		Longitud de la caja	469 mm
Fuente de energía *	CC	Alto de la caja principal	306 mm
		Peso del envase completo	8,52 kg
		Cantidad por caja	6 pieza(s)



0606449164916



606449164916

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.