

NETGEAR GS316PP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS316PP-100EUS

Nombre del producto : GS316PP



NETGEAR GS316PP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 54 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje de pared	✓
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Tiempo medio entre fallos	2362192 h
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Voltaje de entrada DC	54 V
Conexión		Corriente de entrada	3.7 A
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	195,9 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
Soporte de control de flujo	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	183 W
Auto-detección	✓	Condiciones ambientales	
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Transmisión de datos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Latencia (1 Gbps)	3,7 µs	Disipación del calor	669,9 BTU/h
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso y dimensiones	
Tramas Jumbo	9216	Ancho	286 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1448000 pps	Profundidad	102 mm
Memoria intermedia de paquetes	1 MB	Altura	27 mm
Seguridad		Peso	880 g
Algoritmos de programación de colas	Weighted Round Robin (WRR)	Aprobaciones reguladoras	
Diseño		Certificación	CE, FCC Part A, IC A, RCM, VCCI, BSMI, KC, CB, CE LVD
Montaje en rack *	✗	Datos logísticos	
Color del producto	Negro	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Material de la carcasa	Metal		



0606449146912



606449146912

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.