

NETGEAR GS516UP No administrado Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Marca : NETGEAR

Código del producto: GS516UP-100EUS

Nombre del producto : GS516UP

NETGEAR GS516UP. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Corriente de entrada	8 - 4 A
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo de energía (max)	456,8 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
		Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16
		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	60 W
Soporte 10G *	✗	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	380 W
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Condiciones ambientales	
Transmisión semidúplex	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	32 Gbit/s	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Disipación del calor	1559,5152 BTU/h
Latencia (1 Gbps)	12 µs	Peso y dimensiones	
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho	390 mm
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	1448000 pps	Profundidad	220 mm
Memoria intermedia de paquetes	0,192 MB	Altura	43 mm
Diseño		Peso	2,6 kg
Montaje en rack *	✓	Datos logísticos	
Color del producto	Gris	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Material de la carcasa	Metal		
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad		
Número de ventiladores	3 Ventilador(es)		
Desempeño			
Tiempo medio entre fallos	1213791 h		



0606449149746



606449149746



(01)10606449149743

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.