

## Vertiv Liebert GXT5-3000IRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W 7 salidas AC



**Marca :** Vertiv

**Familia de productos:** Liebert

**Código del producto:**  
GXT5-3000IRT2UXL

**Nombre del producto :**  
GXT5-3000IRT2UXL

Vertiv Liebert GXT5-3000IRT2UXL. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 3000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3,3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10,8 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: REACH, RoHS, WEEE

| Características                            |                              | Diseño                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Topología UPS *                            | Doble conversión (en línea)  | Factor de forma *                                 | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *     | 3 kVA                        | Capacidad del rack                                | 2U                                                |
| Potencia de salida *                       | 3000 W                       | Color del producto *                              | Negro                                             |
| Forma de onda *                            | Onda sinusoidal pura         | Tipo de control                                   | Botones                                           |
| Voltaje de entrada de operación (min) *    | 115 V                        | Tipo de visualizador                              | LCD                                               |
| Voltaje de entrada de operación (max) *    | 288 V                        | Indicadores LED                                   | ✓                                                 |
| Frecuencia de entrada *                    | 40 - 70 Hz                   | <b>Condiciones ambientales</b>                    |                                                   |
| Voltaje de operación de salida (min)       | 200 V                        | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                         |
| Voltaje de operación de salida (max)       | 240 V                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 40 °C                                       |
| Regulación del voltaje de salida           | ±3%                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%                                           |
| Eficiencia                                 | 95%                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                           |
| Eficiencia (modo ECO)                      | 98%                          | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                        |
| Factor de poder                            | 1                            | <b>Aprobaciones reguladoras</b>                   |                                                   |
| Modo ECO                                   | ✓                            | Certificados de conformidad                       | REACH, RoHS, WEEE                                 |
| Nivel de ruido                             | 48 dB                        | <b>Contenido del embalaje</b>                     |                                                   |
| Protección de sobrecarga                   | ✓                            | Cables incluidos                                  | Cable USB                                         |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                |                              | Guía de instalación rápida                        | ✓                                                 |
| Tipo de salida AC                          | C13 acoplador, C19 acoplador | <b>Safety regulation &amp; standards</b>          |                                                   |
| Conector                                   | C20 acoplador                | Seguridad                                         | EN 62040-1:2008+A1:2013                           |
| Cantidad de salidas AC                     | 7 salidas AC                 | <b>Sostenibilidad</b>                             |                                                   |
| Puerto USB                                 | ✓                            | Cumplimiento de sostenibilidad                    | ✓                                                 |
| Cantidad de puertos USB 2.0                | 1                            | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR                                       |
| Tipo de puerto USB                         | USB Tipo B                   | <b>Peso y dimensiones</b>                         |                                                   |
| Puertos de módem (RJ-11)                   | 1                            | Ancho                                             | 430 mm                                            |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos   | 1                            | Profundidad                                       | 540 mm                                            |
| <b>Batería</b>                             |                              | Altura                                            | 85 mm                                             |
| Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA)      | Peso                                              | 28,5 kg                                           |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,3 min                      |                                                   |                                                   |

| Batería                                 |          | Empaquetado             |         |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------|---------|
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10,8 min | Ancho del paquete       | 717 mm  |
| Batería hot-swap                        | ✓        | Profundidad del paquete | 570 mm  |
|                                         |          | Altura del paquete      | 262 mm  |
|                                         |          | Peso del paquete        | 33,4 kg |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.