

Brother HL-L9470CDN impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4

Marca : Brother

Código del producto: HL-L9470CDN

Nombre del producto : HL-L9470CDN

- Velocidad de impresión 40ppm
 - Impresión dúplex automática (40cpm)
 - Pantalla color táctil de 8,76cm
 - Memoria 1GB
 - Bandeja 520 hojas + Multipropósito 100 hojas
 - 1 tóner de 12000* páginas (BK) y 3 tóneres de 9000 páginas* (CMY) incluidos
- Brother HL-L9470CDN. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD, Color del producto: Blanco



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLmnr responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTIP Client, LDAP
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	40 ppm		
Color *	✓		
Tecnología de impresión *	Laser		
Impresión dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI		
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	40 ppm	Desempeño	
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm		
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	20 ppm	Memoria interna *	1000 MB
Tiempo de calentamiento	20 s	Capacidad de almacenamiento interno	8 GB
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	10 s	Procesador incorporado	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	10 s	Frecuencia del procesador	800 MHz
Impresión de marca de agua	✓	Nivel de presión acústica (impresión)	56,5 dB
Impresión segura	✓	Nivel de presión acústica (inactiva)	53 dB
Impresión n por cara	2, 4, 6, 9, 16	Nivel de potencia acústica (impresión)	68,8 dB
Función de impresión de folletos	✓	Nivel de potencia acústica (en reposo)	30,2 dB
Características		Diseño	
Ciclo de trabajo (máximo) *	150000 páginas por mes	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Ciclo de trabajo	0 - 15000 páginas por mes	Color del producto *	Blanco
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Pantalla incorporada *	✓
Número de cartuchos de impresión *	4	Pantalla	LCD
		Pantalla a color	✓
		Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
		Tipo de control	Tocar

Características		Control de energía	
Lenguajes de descripción de páginas *	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Consumo de energía (imprimiendo) *	770 W
Número de fuentes PCL®	73	Consumo de energía (max)	1080 W
Número de fuentes PostScript®	66	Consumo de energía (preparado)	85 W
Número de fuentes de mapa de bits	12	Consumo de energía (apagado)	0,04 W
Códigos de barras lineales (1D) soportadas	Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,662 kWh/semana
País de origen	China	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Capacidad de entrada y salida		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Número total de bandejas de entrada *	2	Requisitos del sistema	
Capacidad de entrada total *	620 hojas	Sistema operativo Windows soportado	✓
Capacidad de salida total *	250 hojas	Sistema operativo MAC soportado	✓
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	520 hojas	Sistema operativo Linux soportado	✓
Bandeja multifunción	✓	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Capacidad de entrada de bandeja multiusuario	100 hojas	Condiciones ambientales	
Dirección de papel		Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6	Peso y dimensiones	
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL	Ancho	628 mm
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm	Profundidad	634 mm
Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm	Altura	557 mm
Peso del papel	60 - 230 g/m²	Peso	29,5 kg
Peso de bandeja multiusuario	60 - 230 g/m²	Empaquetado	
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	60 - 230 g/m²	Ancho del paquete	557 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	628,2 mm
Impresión directa *	✓	Altura del paquete	633,5 mm
Puerto USB *	✓	Peso del paquete	34,7 kg
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Contenido del embalaje	
Conector USB	USB Type-A / USB Type-B	Cartucho (s) incluido	✓
Conectividad opcional	LAN inalámbrica	Capacidad de cartucho incluido (negro)	12000 páginas
Conexión		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	9000 páginas
Wifi *	✗	Software incluido	Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup
Ethernet *	✓	Datos logísticos	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altura del palé	14,2 cm
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Peso del palé	156,8 kg
Wi-Fi Direct	✓	Número de cajas de cartón por palé	4 pieza(s)
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Número de capas por palé	2 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK	Cantidad por palé	4 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	2 pieza(s)
		Tipo de palé	800 x 1200 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)

Conexión	
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP



4977766813976



0012502666028



012502666028

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.