




iiyama LH6575UHS-B2AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 163,8 cm (64.5") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH6575UHS-B2AG

Nombre del producto : LH6575UHS-B2AG

iiyama LH6575UHS-B2AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 163,8 cm (64.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Utilizar con *	Universal
Diagonal de la pantalla *	163,8 cm (64.5")	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Número de lenguajes OSD	15
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Idiomas OSD	Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Sueco
Brillo de pantalla *	500 cd / m²		
Tipo HD *	4K Ultra HD	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Pantalla táctil *	✗	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	HDCP versión	2.2
Tiempo de respuesta	8 ms	Tiempo medio entre fallos	44000 h
Razón de contraste (típica)	1200:1	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo energético *	172 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Área de visualización activa (A x A)	1428,5 x 803,5 mm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	172 kWh
Diagonal de pantalla	164 cm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado horizontal	28 - 160 kHz	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Profundidad de color	8 bit	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Sistema informático	
Índice de niebla	25%	Sistema informático *	✓
Espacio de color RGB	NTSC	Procesador incorporado *	✓
Gama de colores	72%	Fabricante de procesador	ARM
Puertos e Interfaces		Familia de procesador	ARM Cortex
Número de puertos HDMI *	3	Arquitectura del procesador	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Versión HDMI	2.0	Memoria interna	4 GB
Cantidad de DisplayPorts *	1	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Entrada de DisplayPorts	1	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Salidade de DisplayPorts	1		
Versión de DisplayPort	1.2		
Puerto USB *	✓		
Cantidad de puertos USB	2		
Versión USB	2.0		

Puertos e Interfaces		Sistema informático	
Ethernet *	✓	Sistema operativo instalado	Android 11
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso y dimensiones	
Wifi *	✓	Ancho de la pantalla	1456,5 mm
Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Profundidad de pantalla	56 mm
Entrada de audio para PC	✓	Altura de pantalla	832,5 mm
RS-232C	✓	Peso de pantalla	21,2 kg
Entrada remoto (IR)	1	Empaquetado	
Salida remoto (IR)	1	Ancho del paquete	1645 mm
Tarjeta de lectura integrada	✓	Profundidad del paquete	1645 mm
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Altura del paquete	1016 mm
Canal de retorno de audio (ARC)	✓	Peso del paquete	29,2 kg
Audio		Contenido del embalaje	
Altavoces incorporados *	✓	Mando a distancia incluido	✓
Número de altavoces incorporados	2	Pilas incluidas	✓
Potencia estimada RMS	20 W	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, RS-232
Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Orientación	Horizontal/Vertical	Aprobaciones reguladoras	
Color del producto *	Negro	Certificación	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
montaje VESA *	✓	Datos logísticos	
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ancho del marco (inferior)	1,45 cm	Detalles técnicos	
Ancho del marco (lateral)	1,4 cm	Certificados de conformidad	RoHS
Ancho del marco (superior)	1,45 cm	Otras características	
Color del bisel	Black	Guía de configuración rápida	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Salida de audio	3.5mm
Tipo de montaje	Pared	Auriculares	3,5 mm
		Salidas para auriculares	1
		Material de la carcasa	Metal
		Conectar y usar (Plug and Play)	✓



4948570125265

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.