

Vertiv Avocent Consola LCD de 19", teclado USB, 2USB PASS, US INTL ENG



Marca : Vertiv

Familia de productos:
Avocent

Código del producto:
LRA185KMM-001

Nombre del producto :
Consola LCD de 19", teclado
USB, 2USB PASS, US INTL ENG

18.5" LCD 1366x768, 16:9, VGA, USB Teclado, 2x USB 2.0, 17W, 1U

Vertiv Avocent Consola LCD de 19", teclado USB, 2USB PASS, US INTL ENG:

La familia de consolas LCD de Avocent® son sencillas, eficientes y fáciles de usar, lo cual las convierte en el perfecto punto de acceso para el centro de datos. La familia LCD facilita el acceso a varios servidores para hacer actualizaciones de software, solucionar problemas y monitorear el sistema de manera simplificada y en menos tiempo.

Vertiv Avocent Consola LCD de 19", teclado USB, 2USB PASS, US INTL ENG. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Pantalla: TFT. Interfaz: USB, Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB. Idioma del teclado: Internacional de EE.UU., Diseño de teclado: QWERTY. Certificación: UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC\FCC Class A. Tipo de fuente de alimentación: AC, Consumo energético: 17 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W

Exhibición		Teclado	
Diagonal de la pantalla	48,3 cm (19")	Teclado, cantidad de teclas	103
Resolución de la pantalla	1366 x 768 Pixeles	Superficie táctil incorporada	✓
Pantalla	TFT	Idioma del teclado	Internacional de EE.UU.
Brillo de pantalla	250 cd / m ²	Diseño de teclado	QWERTY
Razón de contraste (típica)	1000:1	Aprobaciones reguladoras	
Tamaño visible, horizontal	41 cm	Certificación	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC FCC Class A
Tamaño visible, vertical	23 cm	Control de energía	
Ángulo de visión, horizontal	170°	Tipo de fuente de alimentación	AC
Ángulo de visión, vertical	160°	Consumo energético	17 W
Tamaño visible, diagonal	47 cm	Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	90 - 264 V
Tamaño de pixel	300 x 300 mm	Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Relación de aspecto	1:1, 16:9	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Tipo de visualizador	TFT	Corriente de salida	3,3 A
Número de lenguajes OSD	7	Condiciones ambientales	
Detalles técnicos		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Material	Plástico, Acero	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Peso y dimensiones	
Tamaño (imperial)	48,3 cm (19")	Ancho	482,6 mm
Color del producto	Negro	Altura	44,5 mm
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%	Profundidad	533,4 mm
Built-in conmutador KVM	✗	Peso	9,98 kg
Máxima resolución	1600 x 1200 Pixeles	Profundidad de montaje (mín.)	61,3 cm
Rango de temperatura de funcionamiento	0 - 50 °F	Profundidad de montaje (máx.)	70,6 cm
Humedad relativa	10 - 80%	Empaquetado	
Montaje en rack	✓	Peso del paquete	15,4 kg
Conexión de pantalla	✓	Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso)	749,3 x 584,2 x 216 mm
Número de computadoras controladas	1	Contenido del embalaje	
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Cables incluidos	USB, VGA
Botones	Auto, Menú		
Indicadores LED	✓		

Detalles técnicos		Contenido del embalaje	
Capacidad del rack	1U	Soportes de montaje incluidos	✓
Puertos e Interfaces		Guía de instalación rápida	✓
Interfaz	USB	Adaptador AC incluido	✓
Tipo de puerto de teclado	USB	Estante de montaje	✓
Tipo de puerto de ratón	USB	Tipo de embalaje	Caja
Tipo de puerto de vídeo	VGA		
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	2		



636430076157

Catalog Object Cloud