

Vertiv Avocent MergePoint Unity de 32 puertos, 2 rutas KVM digitales y fuente de alimentación de CA dual

Marca : Vertiv

Familia de productos:
Avocent

Código del producto:
MPU2032DAC-001

Nombre del producto :

MergePoint Unity de 32 puertos,
2 rutas KVM digitales y fuente
de alimentación de CA dual



Vertiv Avocent MergePoint Unity de 32 puertos, 2 rutas KVM digitales y fuente de alimentación de CA dual

Vertiv Avocent MergePoint Unity de 32 puertos, 2 rutas KVM digitales y fuente de alimentación de CA dual:

El dispositivo Avocent MergePoint Unity es el dispositivo KVM sobre IP de cuarta generación de Avocent. Este dispositivo incluye ofrece a los administradores una solución de gestión remota completa para acceder y controlar los servidores, el equipo de redes y otros dispositivos de los centros de datos y sucursales. El conmutador MergePoint Unity mejora la gestión en banda de la que suele ocuparse la tarjeta de interfaz de red del equipamiento informático al brindar conexiones fuera de banda seguras y remotas directamente a los puertos serie, USB y KVM físicos. Esta propuesta unificada permite a los administradores de TI un método más rápido de diagnosticar, reconfigurar o restaurar equipamiento para cumplir los niveles de servicio y minimizar el tiempo de inactividad.



Puertos e Interfaces		Diseño	
Número de computadoras controladas *	32	Certificación	UL, FCC, cUL, ICES-003, CE, VCCI, C-Tick
Tipo de puerto de teclado *	USB	Control de energía	
Tipo de puerto de ratón *	USB	Fuente de energía	Corriente alterna
Tipo de puerto de vídeo *	VGA	Voltaje de entrada	100 - 240 V
Puertos de la consola *	RJ-45, USB A, VGA (D-Sub)	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos USB de la consola	4	Consumo energético	40 W
Conexión		Adaptador de energía externo	✗
Ethernet	✓	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit SSL, AES, DES, FIPS 140-2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Desempeño		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Máxima resolución *	1680 x 1200 Pixeles	Peso y dimensiones	
Resolución (máxima analógica)	1600 x 1200 Pixeles	Ancho	437 mm
Ancho de banda de vídeo	60 Hz	Profundidad	431,8 mm
Número de usuarios	1 usuario(s)	Altura	340 mm
Diseño		Peso	3,9 kg
Montaje en rack *	✓	Contenido del embalaje	
Capacidad del rack	1U	Guía de instalación rápida	✓
Color del producto *	Negro	Estante de montaje	✓
Material de la carcasa	Metal	Otras características	
Posibilidad de conexión en cascada	✓	Tecnología de conectividad	Alámbrico
Indicadores LED	✓	Cantidad de puertos	32

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA)

85176200



0636430052915



636430052915



0636430053448



636430053448

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.