



Acer S1286Hn Proyector de alcance estándar 3500 lúmenes ANSI DLP XGA (1024x768) Blanco

Marca : Acer

Código del producto: MR.JQG11.001

Nombre del producto : S1286Hn



Acer S1286Hn. Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: XGA (1024x768). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 6000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 7,15 mm, Rango de apertura: 2,7 - 2,7. Formatos gráficos soportados: 1024 x 768 (XGA). Nivel de ruido: 32 dB, Nivel de ruido (modo económico): 24 dB, Modos de proyección: Frente

Proyector		Puertos e Interfaces	
Relaciones de aspecto compatibles	16:9	Entrada de video compuesto *	1
Brillo de proyector *	3500 lúmenes ANSI	Conexión	
Tecnología de proyección *	DLP	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Resolución original del proyector *	XGA (1024x768)	Características	
Razón de contraste (típica) *	20000:1	Nivel de ruido (modo económico)	24 dB
Relación de aspecto nativa *	4:3	Modos de proyección	Frente
Corrección trapezoidal, horizontal	- 15 - 15°	Nivel de ruido *	32 dB
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	- 15 - 15°	Multimedia	
Fuente luminosa		Altavoces incorporados *	✓
Tipo de fuente luminosa *	Lámpara	Potencia estimada RMS	16 W
Duración de la fuente luminosa *	5000 h	Número de altavoces incorporados	1
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	6000 h	Diseño	
Tipo de lámpara	OSRAM	Posicionamiento de mercado *	Short throw
Potencia de la lámpara	220 W	Tipo de producto *	Proyector de alcance estándar
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)	Color del producto *	Blanco
Sistema de lentes		Material de la carcasa	Plástico
Enfoque *	Manual	Ubicación	Techo
Distancia focal fija	7,15 mm	Indicadores LED	✓
Rango de apertura	2,7 - 2,7	Exhibición	
Relación de alcance	0.62:1	Pantalla incorporada *	✗
Vídeo		Control de energía	
Formatos gráficos soportados	1024 x 768 (XGA)	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Software	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Sistema operativo Windows soportado	✓
Entrada de audio (L,R) *	1	Peso y dimensiones	
Salida de audio (L,R)	1	Peso *	3,1 kg
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	3	Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI *	2	Guía de configuración rápida	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200



4713883595667

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date