

NETGEAR MS305-100EUS switch No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: MS305-100EUS

Nombre del producto : MS305-100EUS

NETGEAR MS305-100EUS. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex), Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 12 V. Montaje de pared



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Montaje de pared	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Número de ventiladores	0 Ventilador(es)
Puertos e Interfaces		Desempeño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Nivel de ruido	0 dB
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Sin ventilador	✓
		Tiempo medio entre fallos	1401743 h
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Fuente de energía *	CC
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Transmisión semidúplex	✓	Voltaje de entrada DC	12 V
Auto MDI / MDI-X	✓	Corriente de entrada	1 A
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Voltaje de entrada	12 V
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	100,1000,2500 Mbit/s	Consumo energético	4,6 W
Detección de longitud de cable	✓	Consumo de energía (max)	9,24 W
Transmisión de datos		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tasa de reenvío	3,72 Mpps	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Latencia (1 Gbps)	2458 µs	Condiciones ambientales	
Jumbo Frames, soporte	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tramas Jumbo	9720	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Memoria intermedia de paquetes	1 MB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Diseño		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Montaje en rack *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Apilable *	✗	Peso y dimensiones	
Color del producto	Negro	Ancho	158 mm
Material de la carcasa	Metal	Profundidad	101 mm
Indicadores LED	✓	Altura	29 mm
		Peso	480 g

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CCC, Directiva de bajo voltaje (LVD, Low Voltage Directive)
-----------------------------	--



0606449160123



606449160123

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.