


GIGABYTE MZ73-LM0 placa base Socket SP5 ATX extendida

Marca : GIGABYTE

Código del producto: MZ73-LM0

Nombre del producto : MZ73-LM0



GIGABYTE MZ73-LM0. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Socket SP5, Procesador compatible: AMD EPYC 9004. tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SlimSAS. Graphics chipset: ASPEED, Adaptador gráfico: AST2600, Máxima resolución: 1920 x 1200 Píxeles. Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Broadcom 57416

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2
Socket de procesador *	Socket SP5	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Procesador compatible *	AMD EPYC 9004	Cantidad de puertos COM	1
Máx.número de procesador SMP	2	Conexión	
Memoria		Ethernet	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet
Número de ranuras de memoria *	24	Controlador LAN	Broadcom 57416
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Características	
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	4800 MHz	Componente para *	Servidor
Memoria interna máxima *	256 GB	Factor de forma *	ATX extendida
memoria RDIMM máximo	96 GB	Ranuras de expansión	
Reguladores del almacenaje		Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	4
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SlimSAS	Número de ranuras M.2 (M)	1
Gráficos		BIOS	
Adaptador gráfico incorporado	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Graphics chipset	ASPEED	Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico	AST2600	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Máxima resolución	1920 x 1200 Píxeles	Intervalo de temperatura operativa	10 - 40 °C
Interno I/O		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Número de conectores SATA	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 95%
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Empaquetado	
Conector de ventilador CPU	✓	Ancho del paquete	409 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Profundidad del paquete	355 mm
Conector TPM	✓	Altura del paquete	78 mm
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Ancho	304,8 mm
		Profundidad	335,2 mm



4719331849887

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.