



## Dahua Technology Lite NVR4108HS-4KS2 1U Negro

**Marca :** Dahua Technology

**Familia de productos:** Lite

**Código del producto:**  
NVR4108HS-4KS2/L

**Nombre del producto :**  
NVR4108HS-4KS2



Dahua Technology Lite NVR4108HS-4KS2. Canales de entrada de vídeo: 4 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Píxeles, Resoluciones soportadas: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768. Capacidad máxima de almacenaje: 6 TB, Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP. Capacidad del rack: 1U, Marca compatible: Cualquier marca, Color del producto: Negro. Consumo energético: 6,3 W, Corriente de salida: 2 A, Voltaje de salida: 12 V



| Desempeño                                  |                                                                                                                                                                      | Puertos e Interfaces              |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canales de entrada de vídeo *              | 4 canales                                                                                                                                                            | Puertos de salida VGA (D-Sub)     | 1                                                                                                                                    |
| Máxima resolución *                        | 3840 x 2160 Píxeles                                                                                                                                                  | Cantidad de puertos USB 2.0       | 2                                                                                                                                    |
| Resoluciones soportadas                    | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768                                                                                                                  | Entradas RCA de sonido            | 1                                                                                                                                    |
| Tasa de bits                               | 20000 Kbit/s                                                                                                                                                         | Salidas RCA de sonido             | 1                                                                                                                                    |
| Número de usuarios                         | 128 usuario(s)                                                                                                                                                       | Revisión SATA                     | 3.0                                                                                                                                  |
| Comunicación de dos vías                   | ✓                                                                                                                                                                    | Cantidad de puertos SATA internos | 1                                                                                                                                    |
| Recuento de personas                       | ✓                                                                                                                                                                    | Protocolos de red compatibles     | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP                                   |
| Detección de movimiento en video           | ✓                                                                                                                                                                    | <b>Características</b>            |                                                                                                                                      |
| Número de zonas de detección de movimiento | 396                                                                                                                                                                  | Montaje en rack                   | ✓                                                                                                                                    |
| Detección de pérdida de video              | ✓                                                                                                                                                                    | Capacidad del rack                | 1U                                                                                                                                   |
| Pantalla múltiple                          | ✓                                                                                                                                                                    | Marca compatible                  | Cualquier marca                                                                                                                      |
| Exhibición en pantalla (OSD)               | ✓                                                                                                                                                                    | Color del producto                | Negro                                                                                                                                |
| Formatos de vídeo compatibles              | H.264, H.265                                                                                                                                                         | Productos compatibles             | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec |
| Control PTZ                                | ✓                                                                                                                                                                    | Certificación                     | CE, FCC, UL, EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014, UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1          |
| Imagen instantánea                         | ✓                                                                                                                                                                    | <b>Procesador</b>                 |                                                                                                                                      |
| Modo de reproducción                       | Selección de copia de seguridad, Digital zoom, Adelante, Pantalla completa, Next camera, Pausa, Play, Previous camera, Repetir, Reversa, Barajar, Speed Adjust, Stop | Número de núcleos de procesador   | 4                                                                                                                                    |
| Los controles de reproducción              | ✓                                                                                                                                                                    | <b>Control de energía</b>         |                                                                                                                                      |
| Velocidad de transmisión de datos          | 80 Mbit/s                                                                                                                                                            | Consumo energético                | 6,3 W                                                                                                                                |
| Modo de grabación                          | Manual, Programación, Stop                                                                                                                                           | Corriente de salida               | 2 A                                                                                                                                  |
| Tiempo de grabación                        | 120 min                                                                                                                                                              | Voltaje de salida                 | 12 V                                                                                                                                 |
| <b>Características de LAN inalámbrico</b>  |                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                      |
| Wifi *                                     | ✗                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                      |

| Disco duro                                        |                    | Requisitos del sistema                            |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Número de HDDs soportados                         | 1                  | Sistemas operativos móviles soportados            | Android, iOS |
| Capacidad máxima de almacenaje *                  | 6 TB               | Condiciones ambientales                           |              |
| Interfaz del HDD *                                | SATA III           | Intervalo de temperatura operativa                | -10 - 55 °C  |
| Puertos e Interfaces                              |                    | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%      |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *        | 1                  | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 70 °C  |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                      | ✗                  | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 90%      |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | Peso y dimensiones                                |              |
| Salida HDMI                                       | ✓                  | Ancho                                             | 260 mm       |
| Número de puertos HDMI                            | 1                  | Profundidad                                       | 224,9 mm     |
|                                                   |                    | Altura                                            | 47,6 mm      |
|                                                   |                    | Peso                                              | 800 g        |
|                                                   |                    | Peso del paquete                                  | 1,6 kg       |



6939554981500

### **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.