

CyberPower OL3000ERTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 9 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OL3000ERTXL2U

Nombre del producto : OL3000ERTXL2U

CyberPower OL3000ERTXL2U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: BSMI, RCM, RoHS



| Características                                   |                             | Batería                                           |                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Topología UPS *                                   | Doble conversión (en línea) | Tiempo de recarga de la batería                   | 5 h                                               |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *            | 3 kVA                       | Batería hot-swap                                  | ✓                                                 |
| Potencia de salida *                              | 2700 W                      | Arranque en frío                                  | ✓                                                 |
| Forma de onda *                                   | Onda sinusoidal pura        | Diseño                                            |                                                   |
| Voltaje de entrada de operación (min) *           | 190 V                       | Factor de forma *                                 | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Voltaje de entrada de operación (max) *           | 300 V                       | Material de la carcasa                            | Metal                                             |
| Frecuencia de entrada *                           | 40/70 Hz                    | Capacidad del rack                                | 2U                                                |
| Voltaje de operación de salida (min)              | 200 V                       | Tipo de enfriamiento                              | Activo                                            |
| Voltaje de operación de salida (max)              | 240 V                       | Ventilador integrado                              | ✓                                                 |
| Frecuencia de salida                              | 50/60 Hz                    | Color del producto *                              | Negro                                             |
| Máxima corriente                                  | 15 A                        | Tipo de control                                   | Botones                                           |
| Índice de aumento de energía                      | 1335 J                      | Tipo de visualizador                              | LCD + LED                                         |
| Tiempo de respuesta                               | 0 ms                        | Indicadores LED                                   | ✓                                                 |
| Disipación del calor                              | 1139 BTU/h                  | Condiciones ambientales                           |                                                   |
| Factor de potencia de salida                      | 0,9                         | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                         |
| Apagado de emergencia                             | ✓                           | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 45 °C                                       |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal)    | 3%                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                           |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga no lineal) | 5%                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                           |
| Filtro de ruido EMI/RFI                           | ✓                           | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                        |
| Protección de sobrecarga                          | ✓                           | Altitud no operativa                              | 0 - 15000 m                                       |
| Funciones de protección de sobrecarga             | Fax, Módem, Red, Teléfono   | Aprobaciones reguladoras                          |                                                   |
| Funciones de protección de poder                  | Sobrecarga, Cortocircuito   | Certificados de conformidad                       | BSMI, RCM, RoHS                                   |
| Alarma(s) audibles                                | ✓                           |                                                   |                                                   |

| Características                            |                              | Contenido del embalaje                 |                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modos de alarma audibles                   | Cambio de batería            | Estante de montaje                     | ✓                                                        |
| Puertos e Interfaces                       |                              | Cables incluidos                       | De serie, Cable USB                                      |
| Tipo de salida AC                          | C13 acoplador, C19 acoplador | Manual de usuario                      | ✓                                                        |
| Conector                                   | C20 acoplador                | Sostenibilidad                         |                                                          |
| Cantidad de salidas AC                     | 9 salidas AC                 | Cumplimiento de sostenibilidad         | ✓                                                        |
| Cantidad de puertos USB 2.0                | 1                            | Peso y dimensiones                     |                                                          |
| Interfaz en serie                          | ✓                            | Ancho                                  | 433 mm                                                   |
| Tipo de serie de interfaz                  | RS-232                       | Profundidad                            | 600 mm                                                   |
| Puerto serial                              | 1                            | Altura                                 | 88 mm                                                    |
| Puerto - RS-232                            | 1                            | Peso                                   | 32 kg                                                    |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos   | 2                            | Empaquetado                            |                                                          |
| Dispositivo de apagado de emergencia       | ✓                            | Software incluido                      | PowerPanel® Business Edition                             |
| Batería                                    |                              | Ancho del paquete                      | 565 mm                                                   |
| Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA)      | Profundidad del paquete                | 880 mm                                                   |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3 min                        | Altura del paquete                     | 240 mm                                                   |
| Tiempo típico de respaldo a media carga    | 11 min                       | Peso del paquete                       | 39,5 kg                                                  |
|                                            |                              | Datos logísticos                       |                                                          |
|                                            |                              | Código de Sistema de Armomización (SA) | 8504408590                                               |
|                                            |                              | Periodo de garantía                    | 3 año(s)                                                 |
|                                            |                              | País de origen                         | China                                                    |
|                                            |                              | Otras características                  |                                                          |
|                                            |                              | Tipo de batería                        | RBP0076                                                  |
|                                            |                              | Sistemas operativos compatibles        | Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003, Linux |
|                                            |                              | Protección de sobrecarga               | ✓                                                        |



4712364143625

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.