

CyberPower OLS1000EA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 3 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OLS1000EA-DE

Nombre del producto : OLS1000EA

- Topología SAI (conversión doble) en línea
- Compatible con generador
- Tiempo de transferencia cero
- Protección contra sobretensiones y picos
- Panel LCD de color
- Puerto de conexión serie
- Software de gestión PowerPanel
- Factor en forma de torre
- Modo ECO
- Protección contra sobrecargas
- Gestión inteligente de baterías (SBM)
- Filtración EMI y RFI
- Ventiladores De Velocidad Variable
- Puerto (EPO) de apagado de emergencia

Sistemas de SAI Smart App

CyberPower OLS1000EA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: IEC 320, Conector: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 11 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: CE, RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Tiempo típico de respaldo a media carga	11 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Vida útil de la batería (máx.)	4 año(s)
Potencia de salida *	900 W	Corriente de carga	1,5 A
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Material de la carcasa	Metal
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Longitud de cable	1,5 m
Voltaje de operación de salida (min)	208 V	Ventilador integrado	✓
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Máxima corriente	4,5 A	Condiciones ambientales	
Índice de aumento de energía	345 J	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tiempo de respuesta	0 ms	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Eficiencia (modo ECO)	95%	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Factor de potencia de entrada	0,98	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Factor de potencia de salida	0,9	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Factor de cima	3:1	Altitud no operativa	0 - 1500 m
Modo ECO	✓	Aprobaciones reguladoras	
Apagado de emergencia	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%	Contenido del embalaje	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Cables incluidos	Cable USB
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Manual de usuario	✓
Alarma(s) audibles	✓		
Modos de alarma audibles	Cambio de batería, Fallo, Alarma de sobrecarga		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Tipo de salida AC	IEC 320	Ancho	140 mm
Conector	C13 acoplador	Profundidad	327 mm
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC	Altura	191 mm
Puerto USB	✓	Peso	9,4 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	241 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min	Profundidad del paquete	510 mm
		Altura del paquete	313 mm
		Peso del paquete	14,6 kg
Datos logísticos			
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4711027790190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.