

CyberPower OLS3000EA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OLS3000EA

Nombre del producto : OLS3000EA

- Topología SAI (conversión doble) en línea
- Compatible con generador
- Tiempo de transferencia cero
- Protección contra sobretensiones y picos
- Panel LCD de color
- Puerto de conexión serie
- Software de gestión PowerPanel
- Factor en forma de torre
- Modo ECO
- Protección contra sobrecargas
- Gestión inteligente de baterías (SBM)
- Filtración EMI y RFI
- Ventiladores De Velocidad Variable
- Puerto (EPO) de apagado de emergencia

Sistemas de SAI Smart App

CyberPower OLS3000EA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Terminal, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4,3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13,1 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: CE, RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Numero de baterías soportadas	3
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Tiempo típico de respaldo a carga completa	4,3 min
Potencia de salida *	2700 W	Tiempo típico de respaldo a media carga	13,1 min
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Voltaje de entrada de operación (min) *	190 V	Corriente de carga	1,5 A
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Cartucho para batería de repuesto	BPSE72V40A
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Diseño	
Voltaje de operación de salida (min)	208 V	Factor de forma *	Torre
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Material de la carcasa	Metal
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Longitud de cable	1,5 m
Máxima corriente	13,04 A	Color del producto *	Negro
Índice de aumento de energía	370 J	Tipo de visualizador	LCD
Tiempo de respuesta	0 ms	Condiciones ambientales	
Número de fases de entrada	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Eficiencia (modo ECO)	95%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Factor de poder	0,9	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Factor de potencia de entrada	0,98	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Factor de cima	3:1	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Apagado de emergencia	✓	Altitud no operativa	0 - 1500 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Aprobaciones reguladoras	
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Protección de sobrecarga	✓	Peso y dimensiones	
Funciones de protección de poder	Fusible de entrada, Sobreintensidad, Sobrecarga, Cortocircuito	Ancho	169 mm

Características		Peso y dimensiones	
Alarma(s) audibles	✔	Profundidad	416 mm
Modos de alarma audibles	Suenan una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Altura	337 mm
		Peso	26 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador, Terminal	Ancho del paquete	295 mm
Conector	C20 acoplador	Profundidad del paquete	519 mm
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Altura del paquete	458 mm
Puerto USB	✔	Peso del paquete	30,4 kg
Dispositivo de apagado de emergencia	✔	Datos logísticos	
Batería		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	País de origen	China



4711027790121

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.