



Dahua Technology PoE DH-PFS4226-24ET-360-V3 switch
Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Dahua Technology Familia de productos: PoE Código del producto: DH-PFS4226-24ET-360-V3

Nombre del producto : DH-PFS4226-24ET-360-V3

Dahua Technology PoE DH-PFS4226-24ET-360-V3. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 8,8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Multidifusión, soporte	✓
Capa del interruptor	L2	Diseño	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Montaje en rack *	✓
Puertos e Interfaces		Color del producto	Negro
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	26	Material de la carcasa	Metal
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Control de energía	
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	24	Fuente de energía *	Corriente alterna
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	2	Fuente de alimentación incluida *	✓
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	90 W
Soporte de control de flujo	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	360 W
Adición de vínculos	✓	Condiciones ambientales	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 55 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	8,8 Gbit/s	Ancho	300 mm
Tasa de reenvío	6,55 Mpps	Profundidad	440 mm
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Altura	44 mm
Seguridad		Empaquetado	
Características de DHCP	DHCP client	Ancho del paquete	412 mm
		Profundidad del paquete	527 mm
		Altura del paquete	110 mm



6923172528155

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.