



DELL PowerEdge R360 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6325P 3,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto: PMC8F



Nombre del producto : R360

- No OS

- Intel Xeon 6 6325P (12MB Cache, 3.5GHz)

- 32GB DDR5-SDRAM (1 x 32) & 480GB SSD

- iDRAC9, Enterprise 16G

Intel Xeon 6 6325P (12MB Cache, 3.5GHz), 32GB DDR5-SDRAM, 480GB SSD, LAN (Broadcom 5720),

Front PERC H755 Front Load, iDRAC9, Enterprise 16G, 700W, No OS

DELL PowerEdge R360 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6325P 3,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W:



Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU

El PowerEdge R360 de un socket 1U es un servidor de montaje en rack de nivel inicial para clientes que buscan versatilidad y capacidad de procesamiento a un precio asequible.

DELL PowerEdge R360. Familia de procesador: Intel Xeon 6, Frecuencia del procesador: 3,5 GHz, Modelo del procesador: 6325P. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet. Fuente de alimentación: 700 W. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Familia de procesador *	Intel Xeon 6	Puerto serial	1
Modelo del procesador *	6325P	Ranuras de expansión	
Frecuencia del procesador *	3,5 GHz	Ranuras x8 PCI Express	1
Frecuencia del procesador turbo	5,2 GHz	Ranuras x16 PCI Express	1
Núcleos de rendimiento	4	Diseño	
Caché del procesador	12 MB	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Potencia de diseño térmico (TDP)	55 W	Color del producto	Negro
System bus data transfer rate	16 GT/s	Bisel	✓
Número de hilos de ejecución	8	Desempeño	
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR5-SDRAM	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	4800 MHz	Software	
Memoria		Sistema operativo instalado *	✗
Memoria interna *	32 GB		Canonical® Ubuntu® Server LTS
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM		Microsoft® Windows Server® with
Tipo de memoria con búfer	Unregistered (unbuffered)	Sistemas operativos compatibles *	Hyper-V RedHat® Enterprise Linux
Ranuras de memoria	4x DIMM		SUSE® Linux Enterprise Server
ECC	✓		VMware® ESXi®
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Control de energía	
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✗
Memoria interna máxima *	128 GB	Fuente de alimentación *	700 W
Medios de almacenaje		Número de fuentes de alimentación	1
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	200 - 240 V
Número de unidades SSD instalados	1	Longitud del cable	2 m
SDD, capacidad	480 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Interfaces del SDD	SATA III		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"	Corriente del cable de alimentación	10 A
Número de unidades SSD compatibles	8	Aprobaciones reguladoras	
Compatibilidad con RAID *	✗	Certificación 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Controladores RAID compatibles	Front PERC H755 Front Load	Huella de carbono	
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1140
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	943
Conexión		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	307,8
Controlador LAN	Broadcom 5720	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	102,6
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	718,2
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	11,4
Puertos e Interfaces		Versión de PAIA	1.4.0, 2024
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Ancho	482 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Altura	42,8 mm
		Contenido del embalaje	
		Contenido del paquete	ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512e
		Carga de trabajo de destino	Read Intensive (RI)



5397184969700

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.