

CyberPower PR1000ELCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 900 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: PR1000ELCD

Nombre del producto : PR1000ELCD

CyberPower PR1000ELCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 16 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificación: CE, EAC, RCM, RoHS



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Batería hot-swap	✓
Potencia de salida *	900 W	Diseño	
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Factor de forma *	Torre
Voltaje de entrada de operación (min) *	151 V	Material de la carcasa	Metal
Voltaje de entrada de operación (max) *	301 V	Color del producto *	Negro
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (min)	230 V	Indicadores LED	Error, Operación
Voltaje de operación de salida (max)	230 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	405 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de poder	0,9	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Certificación	CE, EAC, RCM, RoHS
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	Cable USB
Conector	C14 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Ancho	170 mm
Número de puentes de salida IEC	1	Profundidad	432 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura	221 mm
Puerto serial	1	Peso	18,9 kg

Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	316 mm
Numero de baterías soportadas	1	Profundidad del paquete	579 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min	Altura del paquete	360 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	16 min	Peso del paquete	21,3 kg
Datos logísticos			
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China
Otras características			
		Sistemas operativos compatibles	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux
		Protección de sobrecarga	✓



4712364144196



4712364143809



5050914923679



4712364144318

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.