

CyberPower PR2200ELCDSL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC



Marca : CyberPower

Código del producto: PR2200ELCDSL

Nombre del producto : PR2200ELCDSL

Sistemas de SAI Smart App

CyberPower PR2200ELCDSL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2,2 kVA 1980 W 9 salidas AC:

CyberPower PR2200ELCDSL es un SAI interactivo de línea con forma de onda senoidal pura perfecta que proporciona la mejor protección de alimentación disponible para dispositivos de sistemas de oficina, incluidos equipos, estaciones de trabajo, dispositivos y periféricos. Normalmente se integra en la oficina de reserva, en la sala de servidores y en entornos de centros de datos.

El SAI se puede administrar localmente a través de los puertos USB o serie, o remotamente mediante una tarjeta SNMP (una tarjeta de administración remota opcional), lo que permite a los administradores y a los usuarios una enorme flexibilidad para acceder remotamente a cada SAI a través de la red para realizar supervisión en tiempo real, configuraciones del SAI y apagados programados del sistema mediante el software de administración PowerPanel.

Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2,2 kVA	Capacidad de la batería	9 Ah
Potencia de salida *	1980 W	Voltaje de la pila	12 V
Forma de onda *	Seno	Numero de baterías soportadas	4
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Tiempo típico de respaldo a carga completa	3 min
Voltaje de entrada de operación (max) *	283 V	Tiempo típico de respaldo a media carga	12 min
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Prueba de baterías automática	✓
Tiempo de respuesta	4 ms	Diseño	
Número de fases de entrada	1	Factor de forma *	Torre
Número de fases de salida	1	Color del producto *	Negro
Apagado de emergencia	✓	Tipo de visualizador	LCD
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Indicadores LED	✓
Protección de sobrecarga	✓	Peso y dimensiones	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Ancho	170 mm
Alarma(s) audibles	✓	Profundidad	432 mm
Administración basada en web	✓	Altura	221 mm
Protocolos de gestión	SNMP, HTTP	Peso	23,3 kg
Auto-rearranque	✓	Empaquetado	
Puertos e Interfaces		Software incluido	PowerPanel Business Edition
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Otras características	
Conector	C20 acoplador	Conexiones de salida	8 x IEC 320 C13, 1 x IEC 320 C19
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC	Voltaje nominal de salida	230 V
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Voltaje nominal de entrada	230 V
Puerto serial	1	Apto para uso en país/localización	Europa

Puertos e Interfaces

Dispositivo de apagado de
emergencia





4712364146350

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.